

Schmiermittel für Stoßdämpfer

Ein innovatives Produkt, das entwickelt wurde, um die Lebensdauer und Leistung von Stoßdämpfern in Fahrrädern, Motorrädern und anderen Fahrzeugen mit Teleskopfederung zu verlängern und zu verbessern. Die einzigartige Formel kombiniert Schutz, Pflege und Reibungsminderung – für eine sanftere, komfortablere Fahrt bei allen Wetterbedingungen.

Produkteigenschaften:

- ✓ reduziert die Reibung,
- ✓ korrosionsschützend,
- ✓ wasserabweisend,
- ✓ transparenter Schutzfilm,
- ✓ sicher für Metall, Gummi und Kunststoffe,
- ✓ 360°-Ventil für einfache Anwendung.

Anwendung:

- ✓ Fahrrad- und Motorradstoßdämpfer,
- ✓ Gasdruckfedern in Kofferraumdeckeln,
- ✓ Fahrzeuge mit Federungssystemen.



Physikochemische Eigenschaften

Aussehen	Transparente Flüssigkeit
Geruch	Charakteristisch
Dichte bei 20°C	~0,85 g/cm ²
Einsatztemperatur	-40°C bis 50°C
Haltbarkeit	3 Jahre

Kompatibilität:

Das Schmiermittel für Stoßdämpfer ist sicher für Metalle, Gummi und Kunststoffe. Dadurch kann es bedenkenlos auf allen Komponenten der Stoßdämpfer verwendet werden – ohne Risiko von Schäden. Dank seiner transparenten Formel beeinflusst es nicht das Erscheinungsbild der Bauteile.

Applikationsmethoden

Aerosol mit Sprühhörchen

Ja

Gebrauchsanweisung:

Nur für gewerbliche Anwennde. Vor der Verwendung sollten Sie das Sicherheitsdatenblatt sorgfältig lesen.

Vor der Anwendung sicherstellen, dass alle Stoßdämpferkomponenten sauber und trocken sind. Die Dose gut schütteln, damit sich die Inhaltsstoffe gleichmäßig vermischen. Mit dem 360°-Ventil das Schmiermittel gleichmäßig auf die Oberfläche sprühen und gezielt mit dem Rörchen auftragen. Den Film einwirken lassen – das Produkt entfaltet seine volle Wirkung selbstständig. Für optimalen Schutz wird eine regelmäßige Anwendung empfohlen.

Verpackung

Aerosol

100 ml (ART.AGT-215) – 12 St.*

*Anzahl der Stücke in der Sammelverpackung

Lagerung:

Von Wärmequellen, heißen Oberflächen, Zündquellen, offenem Feuer und anderen Zündquellen fernhalten. Vor Sonnenlicht schützen. Nicht Temperaturen über 50°C/122°F aussetzen.

Technischer Support:

AG TermoPasty bietet technischen Support und beantwortet Fragen zu technischen Spezifikationen und zur Anwendung unserer Produkte. Kontaktieren Sie uns per E-Mail unter info@termopasty.pl.

Hinweis:

Die in diesem Dokument präsentierten Daten entsprechen dem aktuellen Stand unseres Wissens und beschreiben die typischen Eigenschaften und Anwendungen des Produkts. Die Verantwortung für die Prüfung der Eignung dieses Produkts für spezifische Anwendungen liegt jedoch beim Benutzer. AG TermoPasty übernimmt keine Haftung für die Ergebnisse der Anwendung des Produkts, da die Anwendungsbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen.