SKINTOP® GMP-HF-M

SKINTOP® GMP-HF-M, halogeenvrije contramoeren, extreem vlamvertragend, zelfontstekend, druppelvrij, voor openbare gebouwen

Groot aantal keurmerken

Temperatuurbestendig

Montagetijd

Halogeenvrij

Voordelen
Halogeenvrij
Extreem vlamvertragend volgens UL 94V-0
Zelfdovend, druipt niet

Toepassing
Voor het vergrendelen van SKINTOP® kabelwartels in boorgaten zonder schroefdraad.
Luchthavens
Tunnelbouw
Metro
Openbare gebouwen

Opmaak
Metrische schroefdraad volgens DIN EN 60423
Basis voor technische informatie DIN IEC 62444

Laatste update (20.01.2018)
©2018 Lapp Group - all rights reserved.
Product Management http://lappbenelux.lappgroup.com
De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.
PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® GMP-HF-M

Opmerking
Voor gebruik met SKINTOP® ST-HF-M

Technische data

Classificatie ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer
Classificatie ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding
Geleverde kleur:	Lichtgrijs (RAL 7035)
Materiaal:	Halogeenvrije polyamide conform UL 94 V0
Temperatuurbereik:	Statisch: -40°C tot +100°C Flexibel: -20°C tot +100°C

Opmerking
De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

Laatste update (20.01.2018)
©2018 Lapp Group - all rights reserved.
Product Management http://lappbenelux.lappgroup.com
De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.
PN 0456 / 02_03.16

LAPP GROUP

Productinformatie

SKINTOP® GMP-HF-M

Artikelnummer	Artikelbenaming	SW sleutelmaat mm
SKINTOP® GMP-HF-M		
53119200	M 12 x 1,5	17
53119210	M 16 x 1,5	22
53119220	M 20 x 1,5	27
53119230	M 25 x 1,5	34
53119240	M 32 x 1,5	41
53119250	M 40 x 1,5	50
53119260	M 50 x 1,5	60
53119270	M 63 x 1,5	75

Laatste update (20.01.2018)
©2018 Lapp Group - all rights reserved.
Product Management http://lappbenelux.lappgroup.com
De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.
PN 0456 / 02_03.16