Biała, zewnętrzna kierunkowa antena LTE SMA ze złączem męskim, 9 - 11 dB z kablem przyłączeniowym (RG-58, 5 m)

Opis

Antena LTE Delock umożliwia używanie różnych pasm LTE w pomieszczeniach i na zewnątrz. Jest ona w pełni kompatybilna z GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT oraz Z-Wave.



Numer artykułu 12002

EAN: 4043619120024

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Box

Szczegóły techniczne

- Złącze: 1 x SMA męski
- GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave
- Zakres częstoliwości: 698 - 960 MHz, 1710 - 2700 MHz
- Pasmo LTE: 1 - 4; 7; 9; 10; 15; 16; 20; 23; 25; 27; 30; 33 - 41
- Siła anteny: 9 - 11 dBi
- Impedancja: 50 Ohm
- VSWR: 1,5
- Polaryzacja: pionowa
- Kąt poziomy wiązki: 70°
- Kąt wiązki pionowej: 55°
- Temperatura robocza: -40 °C ~ 60 °C
- Materiał obudowy: ABS odporny na promieniowanie ultrafioletowe
- Kolor: biały
- Typ kabla: koncentryczny
- Typ przewodu: RG-58
- Kolor przewodu: czarny
- Średnica kabla: ok. 5 mm
- Tłumienie przewodu: 0,5 dB @ 800 MHz na metr
- Długość kabla ze złączem: ok. 5 m
- Wymiary (DxSxW): ok. 450 x 210 x 65 mm

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**

Wymagania systemowe

- Urządzenie z wolnym gniazdem jack SMA

Zawartość opakowania

- Antena LTE
- Zestaw do montażu na maszcie

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**

Zdjęcia










































Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**

Ogólne

Typ montażu:	pole
Klasa ochrony:	IP55
Odpowiedni do użytku wewnątrz:	Tak
Odpowiedni do użytkowania na zewnątrz:	Tak

Interfejs

Złącze:	1 x męski SMA

Właściwości techniczne

Zakres częstoliwości:	1710 - 2700 MHz
Siła anteny:	7 - 9 dBi
Pozioma szerokość wiązki:	70°
Szerokość wiązki pionowa:	55°
Impedancja:	50 Ω
Temperatura robocza:	-40 °C ~ 60 °C
Polaryzacja:	vertikal
Moc transmisji:	50 W
VSWR:	2,0

Właściwości fizyczne

Typ anteny:	directional
Waga:	1,2 kg
Kategoria kabla:	koncentryczny
Typ przewodu:	RG-58
Tłumienie przewodu:	0,5 dB @ 800 MHz na metr
Kolor przewodu:	czarny

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**

Długość kabla:	5 m (incl. connectors)
Długość:	45.0 cm
Szerokość:	21,0 cm
Wysokość:	6.5 cm
Kolor:	biały
Średnica kabla:	5 mm

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**