

S 310 TX³

wyłączniki nadprądowe S 311 TX³, S 312 TX³ **10000**/16 kA, charakterystyka B i C



Wymiary **str. 115**
Dane techniczne **str. 115**
Charakterystyki **str. 117**

Zgodne z normą IEC/EN 60898-1 oraz IEC/EN 60947-2.
Możliwość przyłączenia za pomocą szyn grzebieniowych lub sztyftowych.
Zdolność zwarciova:
10000 – IEC/EN 60898-1 – 230/400 V~,
16 kA – IEC/EN 60947-2 – 230/400 V~.
Możliwość wyposażenia w styki pomocnicze, wyzwalacze i napędy z serii DX³ (str. 144-145).
Brak możliwości przyłączania bloków różnicowoprądowych.

Pak.	Nr ref.	Jednobiegunowe 230/400 V~			
	Charakterystyka B	Prąd znamionowy In (A)	Szerokość w modułach 17,5 mm	Oznaczenie projektowe	
10	4040 77	1	1	S 311 B1 TX	
10	4040 78	2	1	S 311 B2 TX	
10	4040 79	3	1	S 311 B3 TX	
10	4040 80	4	1	S 311 B4 TX	
10	4040 81	6	1	S 311 B6 TX	
10	4040 82	10	1	S 311 B10 TX	
10	4040 83	13	1	S 311 B13 TX	
10	4040 84	16	1	S 311 B16 TX	
10	4040 85	20	1	S 311 B20 TX	
10	4040 86	25	1	S 311 B25 TX	
10	4040 87	32	1	S 311 B32 TX	
10	4040 88	40	1	S 311 B40 TX	
10	4040 89	50	1	S 311 B50 TX	
10	4040 90	63	1	S 311 B63 TX	
	Charakterystyka C				
10	4041 62	0,5	1	S 311 C0,5 TX	
10	4041 63	1	1	S 311 C1 TX	
10	4041 64	2	1	S 311 C2 TX	
10	4041 65	3	1	S 311 C3 TX	
10	4041 66	4	1	S 311 C4 TX	
10	4041 67	6	1	S 311 C6 TX	
10	4041 69	10	1	S 311 C10 TX	
10	4041 70	13	1	S 311 C13 TX	
10	4041 71	16	1	S 311 C16 TX	
10	4041 72	20	1	S 311 C20 TX	
10	4041 73	25	1	S 311 C25 TX	
10	4041 74	32	1	S 311 C32 TX	
10	4041 75	40	1	S 311 C40 TX	
10	4041 76	50	1	S 311 C50 TX	
10	4041 77	63	1	S 311 C63 TX	

Pak.	Nr ref.	Dwubiegunowe 230/400 V~			
	Charakterystyka B	Prąd znamionowy In (A)	Szerokość w modułach 17,5 mm	Oznaczenie projektowe	
5	4041 05	1	2	S 312 B1 TX	
5	4041 06	2	2	S 312 B2 TX	
5	4041 07	3	2	S 312 B3 TX	
5	4041 08	4	2	S 312 B4 TX	
5	4041 09	6	2	S 312 B6 TX	
5	4041 10	10	2	S 312 B10 TX	
5	4041 11	13	2	S 312 B13 TX	
5	4041 12	16	2	S 312 B16 TX	
5	4041 13	20	2	S 312 B20 TX	
5	4041 14	25	2	S 312 B25 TX	
5	4041 15	32	2	S 312 B32 TX	
5	4041 16	40	2	S 312 B40 TX	
5	4041 17	50	2	S 312 B50 TX	
5	4041 18	63	2	S 312 B63 TX	
	Charakterystyka C				
5	4041 96	0,5	2	S 312 C0,5 TX	
5	4041 97	1	2	S 312 C1 TX	
5	4041 98	2	2	S 312 C2 TX	
5	4041 99	3	2	S 312 C3 TX	
5	4042 00	4	2	S 312 C4 TX	
5	4042 01	6	2	S 312 C6 TX	
5	4042 03	10	2	S 312 C10 TX	
5	4042 04	13	2	S 312 C13 TX	
5	4042 05	16	2	S 312 C16 TX	
5	4042 06	20	2	S 312 C20 TX	
5	4042 07	25	2	S 312 C25 TX	
5	4042 08	32	2	S 312 C32 TX	
5	4042 09	40	2	S 312 C40 TX	
5	4042 10	50	2	S 312 C50 TX	
5	4042 11	63	2	S 312 C63 TX	

Wyłączniki nadprądowe **10000**/16 kA o charakterystyce D dostępne są w serii DX³ **str. 131-132**


Wyłączniki nadprądowe S 300 TX³ **str. 108**
Wyposażenie pomocnicze **str. 144-145**
Szyny łączeniowe **str. 529**

S 310 TX³


wyłączniki nadprądowe S 313 TX³, S 314 TX³ **10000**/16 kA, charakterystyka B i C




4042 28



4042 22



4042 57



4042 62



Wymiary **str. 115**
Dane techniczne **str. 115**
Charakterystyki **str. 117**

Zgodne z normą IEC/EN 60898-1 oraz IEC/EN 60947-2.

Możliwość przyłączania za pomocą szyn grzebieniowych lub sztyftowych.

Zdolność zwarciova:

10000 – IEC/EN 60898-1 – 230/400 V~,

16 kA – IEC/EN 60947-2 – 230/400 V~.

Możliwość wyposażenia w styki pomocnicze, wyzwalacze i napędy z serii DX³ (str. 144-145).

Brak możliwości przyłączania bloków różnicowoprądowych.

Pak.	Nr ref.	Trójbiegunowe 400 V~				Pak.	Nr ref.	Czterobiegunowe 400 V~			
	Charakte- rystyka B	Prąd znamionowy In (A)	Szerokość w modułach 17,5 mm	Oznaczenie projektowe		Charakte- rystyka B	Prąd znamionowy In (A)	Szerokość w modułach 17,5 mm	Oznaczenie projektowe		
1	4041 19	1	3	S 313 B1 TX	1	4041 47	1	4	S 314 B1 TX		
1	4041 20	2	3	S 313 B2 TX	1	4041 48	2	4	S 314 B2 TX		
1	4041 21	3	3	S 313 B3 TX	1	4041 49	3	4	S 314 B3 TX		
1	4041 22	4	3	S 313 B4 TX	1	4041 50	4	4	S 314 B4 TX		
1	4041 23	6	3	S 313 B6 TX	1	4041 51	6	4	S 314 B6 TX		
1	4041 24	10	3	S 313 B10 TX	1	4041 52	10	4	S 314 B10 TX		
1	4041 25	13	3	S 313 B13 TX	1	4041 53	13	4	S 314 B13 TX		
1	4041 26	16	3	S 313 B16 TX	1	4041 54	16	4	S 314 B16 TX		
1	4041 27	20	3	S 313 B20 TX	1	4041 55	20	4	S 314 B20 TX		
1	4041 28	25	3	S 313 B25 TX	1	4041 56	25	4	S 314 B25 TX		
1	4041 29	32	3	S 313 B32 TX	1	4041 57	32	4	S 314 B32 TX		
1	4041 30	40	3	S 313 B40 TX	1	4041 58	40	4	S 314 B40 TX		
1	4041 31	50	3	S 313 B50 TX	1	4041 59	50	4	S 314 B50 TX		
1	4041 32	63	3	S 313 B63 TX	1	4041 60	63	4	S 314 B63 TX		
	Charakte- rystyka C					Charakte- rystyka C					
1	4042 13	0,5	3	S 313 C0,5 TX	1	4042 47	0,5	4	S 314 C0,5 TX		
1	4042 14	1	3	S 313 C1 TX	1	4042 48	1	4	S 314 C1 TX		
1	4042 15	2	3	S 313 C2 TX	1	4042 49	2	4	S 314 C2 TX		
1	4042 16	3	3	S 313 C3 TX	1	4042 50	3	4	S 314 C3 TX		
1	4042 17	4	3	S 313 C4 TX	1	4042 51	4	4	S 314 C4 TX		
1	4042 18	6	3	S 313 C6 TX	1	4042 52	6	4	S 314 C6 TX		
1	4042 20	10	3	S 313 C10 TX	1	4042 54	10	4	S 314 C10 TX		
1	4042 21	13	3	S 313 C13 TX	1	4042 55	13	4	S 314 C13 TX		
1	4042 22	16	3	S 313 C16 TX	1	4042 56	16	4	S 314 C16 TX		
1	4042 23	20	3	S 313 C20 TX	1	4042 57	20	4	S 314 C20 TX		
1	4042 24	25	3	S 313 C25 TX	1	4042 58	25	4	S 314 C25 TX		
1	4042 25	32	3	S 313 C32 TX	1	4042 59	32	4	S 314 C32 TX		
1	4042 26	40	3	S 313 C40 TX	1	4042 60	40	4	S 314 C40 TX		
1	4042 27	50	3	S 313 C50 TX	1	4042 61	50	4	S 314 C50 TX		
1	4042 28	63	3	S 313 C63 TX	1	4042 62	63	4	S 314 C63 TX		



Wyłączniki nadprądowe **10000**/16 kA o charakterystyce D dostępne są w serii DX³ **str. 131-132**



Wyłączniki nadprądowe S 300 TX³ **str. 108**
Wyposażenie pomocnicze **str. 144-145**
Szyny łączeniowe **str. 529**