
Orthomat® Premium


Redukuje zmęczenie na stanowiskach pracy w pozycji stojącej











- Wyjątkowe właściwości antyzmęczeniowe – realna inwestycja w miejsce pracy.
- Dwuwarstwowa konstrukcja zapewnia komfort i wysoką trwałość maty.
- Teksturowana górna powierzchnia o wyjątkowej odporności na ścieranie i rozerwanie.
- Izoluje pracowników od zimnych betonowych posadzek.
- Dolna warstwa o niskiej gęstości zapewnia wysoki stopień amortyzacji.
- Bardzo dobre rozwiązanie w wymagających lokalizacjach i na stanowiskach, gdzie odbywa się praca w systemie zmianowym.
- Stożkowane krawędzie zmniejszają ryzyko potknięcia.
- Dostępna w różnych kolorach.
- Przetestowana pod kątem odporności ogniowej zgodnie z BS EN 13501-1.

Dostępne style



zielony



niebieski



czarny

Części

Numer części	Rozmiar	Kolor	Waga
FF010001	0,6 m x 0,9 m	czarny	2,00 kg
FF010002	0,9 m x 1,5 m	czarny	4,99 kg
FF010003	0,9 m x 18,3 m	czarny	61,00 kg
FF010003C	0,9 m x metr bieżący	czarny	3,80 kg
FF010004	0,9 m x 3,65 m	czarny	12,15 kg
FF010005	0,6 m x 18,3 m	czarny	45,60 kg
FF010005C	0,6 m x metr bieżący	czarny	2,49 kg
FF010006	1,2 m x 18,3 m	czarny	93,50 kg
FF010006C	1,2 m x metr bieżący	czarny	5,10 kg
FF010007	Rozmiar specjalny	czarny	0,00 kg

Specyfikacja techniczna

Materiał:	Pianka PVC o zamkniętych komórkach
Wykończenie powierzchni:	Kamyczkowa
Wysokość produktu:	12,5 mm
Długość rolki:	18,3 m
Temperatura robocza:	0˚C do +60˚C
Zalecane środowisko zastosowania:	Do użytku wewnętrznego, suche środowisko
Typowe zastosowanie:	Linie produkcyjne, obszary montażowe, stanowiska: pakowania, przemysłowe, sklepowe

FF010008	0,9 m x 22 m	czarny	73,26 kg
FF020003	0,9 m x 18,3 m	niebieski	61,00 kg
FF020003C	0,9 m x metr bieżący	niebieski	3,80 kg
FF040003	0,9 m x 18,3 m	zielony	61,00 kg
FF040003C	0,9 m x metr bieżący	zielony	3,80 kg
FF040005	1,2 m x 18,3 m	zielony	88,00 kg

Metoda instalacji:	Ułożenie luzem
Metoda czyszczenia:	Wytrzeć/umyć wierzchnią warstwę (szczotka, mop).
Odporność ogniowa:	BS EN 13501-1 klasa Dfl - s1
Kraj pochodzenia:	Chiny
Gwarancja:	2 lata w przypadku stosowania w suchym środowisku