

8767 B VDE HF TORX® Klucz nasadowy wymienna Zyklop 3/8" TORX®, izolowana,
z funkcją przytrzymywania, TX 27 x 55 mm
Nowości i produkty z oferty specjalnej Jesień/Zima 2019/2020



EAN:	4013288210197	Wymiar:	56x23x23 mm
Numer części:	05004922001	Waga:	47 g
Numer artykułu:	8767 B VDE HF	Kraj pochodzenia:	CZ
		Numer taryfy celnej:	82079030

- Indywidualnie kontrolowana izolacja zgodnie z IEC 60900 pod napięciem 10000 V gwarantuje bezpieczeństwo pracy pod napięciem 1000 V.
- Bardzo krótkie i kompaktowe końcówki wymienne klucza nasadowego typu bit 3/8" do łatwej pracy nawet w bardzo wąskich przestrzeniach
- Większe bezpieczeństwo dzięki 2-komponentowej izolacji złożonej z żółtej wewnętrznej i czerwonej zewnętrznej warstwy izolacyjnej
- Funkcja przytrzymywania gwarantuje pewne przytrzymanie wkrętów na narzędziu
- Izolacja z tworzywa sztucznego chroni powierzchnie przed uszkodzeniem

Końcówki wymienne klucza nasadowego typu bit VDE 3/8" z funkcją przytrzymywania umożliwiające wyjątkowo komfortową pracę bez ryzyka zgubienia śruby podczas zbliżania narzędzia do detalu. Podwyższony poziom bezpieczeństwa dzięki wewnętrznej żółtej warstwie izolacji, która staje się widoczna w przypadku ewentualnego uszkodzenia zewnętrznej czerwonej warstwy VDE. Indywidualnie kontrolowana izolacja zgodnie z IEC 60900 pod napięciem 10000 V gwarantuje bezpieczeństwo pracy pod napięciem 1000 V.

Link

https://products.wera.de/pl/tools_for_electricians_zyklop_vde_ratchet_and_accessories_every_piece_is_safety_tested_8767_b_vde_hf.html

Wera - 8767 B VDE HF
05004922001 - 4013288210197

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zwiększone bezpieczeństwo



Klucze nasadowe i przedłużki Zyklop dla elektryków zapewniają większe bezpieczeństwo dzięki 2-komponentowej izolacji złożonej z wewnętrznej warstwy w kolorze żółtym i czerwonej zewnętrznej warstwy izolacyjnej.

Klucze nasadowe z grotami do śrub TORX®, z funkcją przytrzymywania



Opracowane przez firmę Wera narzędzia TORX® HF posiadają udoskonalony geometryczny profil TORX®. Siła przytrzymująca, która jest wynikiem docisku końcówki narzędzia i profilu gniazda, umożliwia pewne przytrzymanie wkrętów TORX® na narzędziu zgodnie ze specyfikacją Acument Intellectual Properties. Szczególnie pomocne w wąskich przestrzeniach, gdzie nie można przytrzymać śruby drugą ręką.

Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

				
		mm	mm	mm
05004920001	TX 20	55.0	23.0	9.0
05004921001	TX 25	55.0	23.0	9.0
05004922001	TX 27	55.0	23.0	9.0
05004923001	TX 30	55.0	23.0	9.0
05004924001	TX 40	55.0	23.0	9.0
05004925001	TX 45	59.0	23.0	13.0

Link

https://products.wera.de/pl/tools_for_electricians_zyklop_vde_ratchet_and_accessories_every_piece_is_safety_tested_8767_b_vde_hf.html

Wera - 8767 B VDE HF
05004922001 - 4013288210197

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de