ETB маркировочные таблички

ETB Таблички с полем для маркировки и хомутами для связывания нескольких кабелей в пучки



Стойкий к УФ-лучам

Без галогенов

Преимущества

Для маркировки и связывания кабелей в пучки
Держатель этикеток можно легко открыть и закрыть для замены этикетки
Хорошая стойкость к воздействию УФ-лучей

Области применения

Для маркировки кабелей, труб или в качестве бирки для чемодана или другого этикетирования

Характеристики

Вкладыш сгибается так, что его можно сложить вчетверо, при этом его размер соответствует видимой части в этикетоносителе

Комплектация

61742810: маркировочные ярлыки в комплекте (2 листа по 14 ярлыков каждый)

Состав изделия

Размеры кабельной стяжки: 200 x 5 мм
Перфорированный картон (цвет — белый)

Technical Data

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001288 ETIM 5.0 Class-Description: Маркировка
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC001288 Описание класса ETIM 6.0: Маркировочный материал
Материал:	Полипропилен (PP)
Температурный диапазон:	от -18°C до +90°C Температура монтажа: мин. +10 °C

Last Update (13.03.2018)
©2018 Lapp Group - Technical changes reserved
Product Management www.lappkabel.de
You can find the current technical data in the corresponding data sheet.
PN 0456 / 02_03.16

ETB маркировочные таблички

Note
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.
Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.

Last Update (13.03.2018)
©2018 Lapp Group - Technical changes reserved

ETB маркировочные таблички

Артикул	Обозначение	Ширина x Высота, мм	Ярлыков на странице
61742810	ETB таблички, прозрачные	60 x 33	-
61742900	ETB ярлыки	52 x 17,5	56

Last Update (13.03.2018)
©2018 Lapp Group - Technical changes reserved
Product Management www.lappkabel.de
You can find the current technical data in the corresponding data sheet.
PN 0456 / 02_03.16