

Inbedrijfstellingsinstructies voor netwerkuitbreidingen

1 Inleiding

Hartelijk dank voor uw aankoop bij TME! In het belang van de veiligheid bieden wij u deze beknopte handleiding aan. Lees deze zorgvuldig door voordat u met het verlengsnoer gaat werken en volg de instructies op die erin staan, want als u dit niet doet, kan dit leiden tot brand of overlijden als gevolg van elektrische schokken.

2 Beoogd gebruik

Het verlengsnoer is bedoeld voor de voeding van elektrische apparatuur met een nominale spanning van **230V, 250V of 400V** (afhankelijk van de aanduiding van de fabrikant). Het kan worden uitgerust met overspanningsbeveiliging en een stroomonderbreker. Verlengsnoeren worden vervaardigd in verschillende beschermingsklassen: **IP20, IP44 en IP54**.
- Het toepassingsgebied hangt af van de beschermingsgraad.

3 Voorbereiding voor gebruik

- Voordat u een verlengsnoer gebruikt, dient u de technische staat ervan te controleren
- het is verboden om een verlengsnoer te gebruiken als het op een of andere manier beschadigd is.
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN / BRAND.
- Controleer voordat u apparaten aansluit op het verlengsnoer het totale stroomverbruik in watt (W) dat u tegelijkertijd wilt leveren. Dit wattage moet overeenkomen met het wattage dat door de fabrikant is opgegeven voor de verlengkabel.
- Je vindt de technische gegevens van de verlengkabel (met name de toegestane stroom en de maximale belasting) op de behuizing van de verlengkabelcontactdozen, op de kabel, in de gegevensbladen en op de website tme.eu.
- Voordat u de verlengkabel op het lichtnet aansluit, moet u ervoor zorgen dat de aangesloten apparaten uitgeschakeld zijn.
- De verlengkabel moet volledig afgerold worden voor gebruik. Dit voorkomt dat het snoer en het apparaat opwarmen en oververhit raken.
- Verlengsnoeren moeten worden gebruikt in overeenstemming met hun beoogde gebruik en beschermingsgraad.
- Behandel het verlengsnoer en de aangesloten apparaten met droge handen.
- Verbind verlengsnoeren niet met elkaar.
- Voorkom oververhitting van het verlengsnoer.
- Dek het verlengsnoer niet af.

- Bescherm het verlengsnoer tegen mechanische schade (niet: het verlengsnoer vertrappen, met het verlengsnoer gooien, over het verlengsnoer lopen).
- Gebruik beschermkappen wanneer u het verlengsnoer op verkeerswegen gebruikt.
- Transporteer/verplaats het verlengsnoer alleen met behulp van het handvat, trek niet aan het snoer.
- Als u klaar bent met het gebruik van het verlengsnoer, trek dan de stekker uit het stopcontact door alleen de stekker vast te pakken, nooit het snoer zelf.
- Bewaar het verlengsnoer opgerold op een droge plaats.

4 Voorzorgsmaatregelen

- Overschrijd de nominale werkingsparameters van het verlengsnoer niet.
- Sluit het verlengsnoer niet aan op de voeding als de behuizing of onderdelen ervan, waaronder het netsnoer, beschadigd zijn.
- De behuizing van het verlengsnoer kan niet worden verwijderd. Elke poging om de behuizing te openen, wijzigingen aan te brengen of reparaties uit te voeren aan het verlengsnoer is verboden.
- Reparaties aan het verlengsnoer mogen alleen worden uitgevoerd door de servicedienst van de fabrikant.
- Buiten het bereik van kinderen en dieren houden - er bestaat gevaar voor verlies van gezondheid en leven (verlamming, lusvorming, enz.).
- Steek geen andere voorwerpen dan de stekkers van de ontvangers in de gaten van de stopcontacten.
- Als het verlengsnoer bij een lage temperatuur werd bewaard, wacht dan minstens 1 uur nadat u het naar een warme kamer hebt gebracht voordat u het gebruikt.
- Sluit geen apparaten aan met een hoog stroomverbruik (bv. verwarmingstoestellen, koelkasten, stofzuigers) als hun kortstondige belasting de nominale waarde van het verlengsnoer overschrijdt.