

SKINDICHT® SM-PE-M

SKINDICHT® SM-PE-M, contre-écrous à bords tranchants pour découper la couche d'isolation, ce qui garantit un contact CEM optimal



Résistance mécanique



Bonne résistance chimique

Avantages

Les griffes tranchantes coupent la couche isolante lors du serrage et assurent ainsi un contact optimal
Convient aux presse-étoupes métriques utilisés pour des applications CEM et de mise à la terre

Applications

Pour boîtiers laqués, anodisés ou peints par pulvérisation

Constitution du produit

Filetage de raccordement métrique selon DIN EN 60423

Base pour informations techniques DIN IEC 62444

Caractéristiques techniques

Classification ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000940

ETIM Classe 5.0 - Description : Contre-écrou pour presse-étoupe à visser

Classification ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID : EC000940

ETIM 6.0 Classe-Description : Contre-écrou pour presse-étoupe

Matériau:

Laiton nickelé

Plage de température:

-60 °C à +200 °C

SKINDICHT® SM-PE-M**Remarque**

Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.

Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.



LAPP GROUP

INFORMATION PRODUIT

SKINDICHT® SM-PE-M

Numéro d'article	Designation article / Dimension	Épaisseur en mm	Taille de clé SW en mm	Ø extérieur (mm)
SKINDICHT® SM-PE-M				
52103300	M 12 x 1,5	4.7	15	17.3
52103310	M 16 x 1,5	4.7	19	21.9
52103320	M 20 x 1,5	4.7	24	27.7
52103330	M 25 x 1,5	5.2	30	34.6
52103340	M 32 x 1,5	5.7	36	41.5
52103350	M 40 x 1,5	6.5	46	53.1
52103360	M 50 x 1,5	6.5	60	69.3
52103370	M 63 x 1,5	7.0	70	80.8
52103371	M 75 x 1,5	8.0	85	95.0
52103372	M 90 x 2	10.0	102	114.0
52103373	M 110 x 2	12.0	124	135.0

Dernière mise à jour (09.04.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Gestion des produits <http://lapfrance.lappgroup.com>

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt. Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.

PN 0456 / 02_03.16