TOMA DE CONEXIONES

# HP 70-L



## HP 70-L

**Toma de conexiones**
75 x 75 x 42 mm
Número de artículo: 32097001

Caja de derivación según DIN EN 60670 (VDE 0606), 3 niples escalonados hundidos y 2 sueltos adjuntos, Área de estanqueidad 5 - 16 mm, para borna hasta 2,5 mm²

gris, sin borna

IP55 | 2,5² | IK07 | 400V AC

## Datos técnicos

### Dimensiones

| | |
|---|---|
| Anchura: | 75 mm |
| longitud: | 75 mm |
| Altura: | 42 mm |
| Altura interior: | 38 mm |
| Anchura interior: | 68 mm |

### Material:

| | |
|---|---|
| Cajas: | Polipropileno, ignífugo |
| Tapa: | Polipropileno, ignífugo |
| Material: | Polipropileno |

## Accesorios

- Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - Borna
- ADR M20 - Anillo obturador
- DMS M20 - Conos de doble membrana
- DMS M20/sw - Conos de doble membrana
- KVR M20-GDB/MGM - Racor atornillado para cables
- KVR M20-MGM - Racor atornillado para cables
- SNI M20 - Niple escalonado


**Günther Spelsberg GmbH + Co. KG** · Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Germany · Phone: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299

TOMA DE CONEXIONES

# HP 70-L

## Otras propiedades

| | |
|---|---|
| Revestimiento: | Sin |
| Cantidad total de entradas: | 8 |
| Sección trasversal del conductor: | 240 mm² |
| alineable: | No |
| Tensión aislante de medición CA: | 400 V |
| Seguridad contra explosión: | Sin |
| Mantenimiento de la función: | Sin |
| precintable: | No |
| Libre de metales pesados: | Si |
| sin PVC: | Si |
| Sin silicona: | Si |
| Clase de protección: | IP55 - según EN 60529 / DIN VDE 0470-1 |
| Temp. ambiente (mínima): | -25 °C |
| Temp. ambiente (máxima): | 40 °C |
| Temp. ambiente (24 horas): | 35 °C |
| Humedad rel. máx. del aire a 25 °C (breve): | 95% |
| Humedad rel. máx. del aire a 40 °C: | 50% |
| Resistencia a la intemperie: | No |


**Günther Spelsberg GmbH + Co. KG** · Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Germany · Phone: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299