SKINDICHT® SM-PE-M

SKINDICHT® SM-PE-M, контргайки с режущими кромками для врезания в слой изоляции, гарантируя таким образом оптимальный контакт для защиты от электромагнитных помех

Механическая стойкость

Высокая стойкость к воздействию химических веществ

Преимущества
Оптимальный контакт достигается резкой режущих кромок изолирующего слоя
Подходят ко всем метрическим резьбовым соединениям, заземление и ЭМС

Области применения
Для корпусов с лакированным, анодированным или порошковым покрытием

Конструкция
Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Technical Data

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000940 ETIM 5.0 Class-Description: Контргайка для кабельного ввода с резьбовым соединением
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000940 Описание класса ETIM 6.0: Контргайка для кабельного ввода
Материал:	Латунь, покрытая никелем
Температурный диапазон:	от -60 до +200 °C

Last Update (15.04.2018)
©2018 Lapp Group - Technical changes reserved
Product Management www.lappkabel.de
You can find the current technical data in the corresponding data sheet.
PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® SM-PE-M

Note
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

©2018 Lapp Group - Technical changes reserved

LAPP GROUP

PRODUCT INFORMATION

SKINDICHT® SM-PE-M

Артикул	Обозначение/Размер	Толщина, мм	SW и размер ключа, мм	Наружный Ø в мм
SKINDICHT® SM-PE-M				
52103300	M 12 x 1,5	4.7	15	17.3
52103310	M 16 x 1,5	4.7	19	21.9
52103320	M 20 x 1,5	4.7	24	27.7
52103330	M 25 x 1,5	5.2	30	34.6
52103340	M 32 x 1,5	5.7	36	41.5
52103350	M 40 x 1,5	6.5	46	53.1
52103360	M 50 x 1,5	6.5	60	69.3
52103370	M 63 x 1,5	7.0	70	80.8
52103371	M 75 x 1,5	8.0	85	95.0
52103372	M 90 x 2	10.0	102	114.0
52103373	M 110 x 2	12.0	124	135.0

Last Update (15.04.2018)
©2018 Lapp Group - Technical changes reserved
Product Management www.lappkabel.de
You can find the current technical data in the corresponding data sheet.
PN 0456 / 02_03.16