



BOÎTE DE RACCORDEMENT

## 2K-12 AB-L



### 2K-12 AB-L

#### Boîte de raccordement

85 x 85 x 37 mm

Code Article: 34591201

Boîte de raccordement selon DIN EN 60670 (VDE 0606), 12 entrées, 2 entrées à l'arrière, avec membranes, souples intégrées, auto-étanches, Pas d'outil nécessaire pour ouvrir l'entrée des câbles, Plage d'étanchéité 2 - 14 mm, avec pattes de fixation murale

gris, sans bornes, pour bornes individuelles homol. VDE



## Données techniques

### Mesures

Largeur:	85 mm
Longueur:	85 mm
Hauteur:	37 mm

### Matériau:

Boîtier:	Polypropylène, membranes en TPE
Couvercle:	Polypropylène, copolymère
Matériau:	Polypropylène

## Certificats



## Accessoires

HandyGrip VG 20 - Barrette de bornes

HandyGrip VG 21 - Barrette de bornes

HandyGrip VG 21 w - Barrette de bornes

HandyQuick SQ 32 - Borne à enficher

HandyQuick SQ 52 - Borne à enficher

ZEL 2K-12 - Serre-câble



BOÎTE DE RACCORDEMENT

## 2K-12 AB-L

### Autres paramètres

Couleur:	divers
Section du conducteur:	2,5 mm <sup>2</sup>
Mise en rangée possible:	Non
Tension d'isolation assignée CA:	400 V
Protection contre les explosions:	sans
Maintien de la fonction:	sans
plombage possible:	Non
Sans métaux lourds:	Oui
Sans PVC:	Oui
Sans silicone:	Oui
Indices de protection:	IP 55 - selon EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Temp. ambiante (minimale):	-25 °C
Temp. ambiante (maximale):	40 °C
Temp. ambiante (24 heures):	35 °C
Humidité rel. maxi. à 25° C (courte durée):	95%
Humidité rel. maxi. à 40° C:	50%
Résistance aux intempéries:	Non