

tesa® 64621

Odbiorca przemysłowy



Informacja Produkcie

Dwustronna taśma samoprzylepna, przezroczysta

tesa® 64621 to przezroczysta, dwustronnie klejąca taśma samoprzylepna składająca się z nośnika z polipropylenu oraz masy klejącej na bazie kauczuku syntetycznego (klej termotopliwy).

Dzięki zastosowaniu kleju termotopliwego taśma tesa® 64621 nie zawiera rozpuszczalników i zapewnia bardzo dobrą przylepność.

tesa® 64621 zabezpieczona jest mocnym paskiem ochronnym z papieru silikonowanego.

Główne zastosowanie

- Taśma monterska ogólnego stosowania.
- Samoprzylepne mocowanie materiałów dekoracyjnych i opakowaniowych.
- Łączenie folii, tkanin, papieru i tworzyw sztucznych.*

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Dane techniczne

• materiał nośnika	film PP	• typ paska zabezpieczającego	papier powlekany
• kolor	przezroczysty	• kolor paska zabezpieczającego	żółty
• grubość całkowita	90 µm	• grubość paska zabezpieczającego	70 µm
• typ substancji klejącej	kauczuk sztuczny	• waga paska zabezpieczającego	78 g/m ²

Przylepność do

• stali (początkowa)	10.0 N/cm	• stali (po 14 dniach)	15.0 N/cm
• pe (początkowa)	5.0 N/cm	• pe (po 14 dniach)	6.5 N/cm
• pp (początkowa)	8.0 N/cm	• pp (po 14 dniach)	9.0 N/cm
• pvc (początkowa)	9.0 N/cm	• pvc (po 14 dniach)	9.5 N/cm

Właściwości

• odporność termiczna krótkoterminowa	80 °C	• odporność na wilgoć	● ● ● ●
• odporność termiczna długoterminowa	40 °C	• statyczna odporność na ścinanie w temp. 23°C	● ●
• przyczepność początkowa	● ● ●	• statyczna odporność na ścinanie w temp. 40°C	●
• odporność na starzenie (uv)	● ●	• matowienie	● ● ● ●

Ocena dla istotnych właściwości produktów: ● ● ● ● bardzo dobra ● ● ● dobra ● ● średnia ● niska

tesa® 64621



Odbiorca przemysłowy

Informacja Produkcje

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj
<http://l.tesa.com/?ip=64621>