

## Expositor para Minicajas HIS

### HIS-Service Station

Los tubos termoretráctiles HIS proporcionan un aislamiento seguro y protegen contra corrosión y las influencias mecánicas. El expositor/dispensador HIS Service Station es manejable e ideal para pequeños proyectos y en cualquier lugar. Fabricado en metal el HIS Service Station posee una tijera de corte y puedes almacenar todos los tamaños y colores deseados. El expositor puede ser fijado en la pared en el taller o encima de un mostrador o mesa.

#### Características y Beneficios

- Puede contener hasta 5 Minicajas HIS
- Se puede colocar encima del mostrador o en pared
- Incluye tijera para cortar a la medida deseada



HIS-Service Station; Expositor que contiene 5 cajas dispensadoras y una tijera para cortar.

TIPO	Descripción	Herramientas Recom.	Código
<b>HIS Service Station</b>	HIS-Service Station incl. tijera, contiene: 5 Minicajas dispensadoras HIS-3 (contracción: 3:1), color negro, y las medidas:HIS-3/1, HIS-6/2, HIS-12/4 (2 pzs.), HIS-24/8	30-32	365-30100
<b>HIS Rack/Rite On</b>	HIS-Service Station incl. tijera, contiene: 5 Minicajas dispensadoras HIS-Pack (contracción: 2:1), color negro, y las medidas:HIS-1/8, HIS-3/16, HIS-1/4, HIS-3/8, HIS-1/2 y un Pack de Inicio RiteOn	30-33	365-20000
<b>HIS Service Station</b>	HIS-Service Station incluye tijera, vacío	-	300-30000

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas. Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje.

## Tubo Termoretráctil 2:1 en Minicajas

### HIS-PACK

HIS-PACK es usado para el aislamiento eléctrico en general dando una protección de alto nivel contra la corrosión y la abrasión mecánica.

#### Características y Beneficios

- Tubo termoretráctil de poliolefina cross-linked, de pared fina y flexible
- La minicaja incluye tabla con medidas de aplicación
- Disponible en negro, rojo, azul, transparente y tierra (am/ver)
- 10 medidas desde 1,2 a 25,4 mm



HIS-Pack.

Herramientas Recomendadas			
	30 H5002	31 H5004	32 E4500
	568	568	ShrinkPad 110


Para más información sobre herramientas, por favor vea el capítulo Herramientas de Aplicación.

<b>MATERIAL</b>	Poliolefina, cross linked (PO-X)
<b>Contracción</b>	2:1
<b>Temp. Trabajo</b>	-55 °C a +125 °C
<b>Temp. Mín. Contracción</b>	+100 °C
<b>Cambio Longitudinal (desp. contraer)</b>	+/-5 %
<b>Rigidez Dieléctrica</b>	20 kV/mm acorde a IEC 243
<b>Flamabilidad</b>	UL224 VW1(excepto transparente)

RoHS



Para Productos con Aprobaciones y Especificaciones Específicas, por favor ver el Apéndice.



### Tubo Termoretráctil 2:1 en Minicajas

HIS-PACK



Tubo Termoretráctil 2:1

TIPO	Ø Sumin. (D) min.	Medida (pulg)	Contr. Ø (d) max.	Pared (WT)	Largo Rollo	Color	Herramientas Recom.	Código
HIS-PACK-1.2/0.6	1,2	3/64 "	0,6	0,40	10 m	Azul (BU)	30-33	300-30126
	1,2	3/64 "	0,6	0,40	10 m	Negro (BK)	30-33	300-30120
	1,2	3/64 "	0,6	0,40	10 m	Rojo (RD)	30-33	300-30122
	1,2	3/64 "	0,6	0,40	10 m	Transparente (CL)	30-33	300-30123
HIS-PACK-1.6/0.8	1,6	1/16 "	0,8	0,40	10 m	Azul (BU)	30-33	300-30166
	1,6	1/16 "	0,8	0,40	10 m	Negro (BK)	30-33	300-30160
	1,6	1/16 "	0,8	0,40	10 m	Rojo (RD)	30-33	300-30162
	1,6	1/16 "	0,8	0,40	10 m	Transparente (CL)	30-33	300-30163
HIS-PACK-2.4/1.2	2,4	3/32 "	1,2	0,50	10 m	Azul (BU)	30-33	300-30246
	2,4	3/32 "	1,2	0,50	10 m	Negro (BK)	30-33	300-30240
	2,4	3/32 "	1,2	0,50	10 m	Rojo (RD)	30-33	300-30242
	2,4	3/32 "	1,2	0,50	10 m	Transparente (CL)	30-33	300-30243
HIS-PACK-3.2/1.6	3,2	1/8 "	1,6	0,50	10 m	Azul (BU)	30-33	300-30326
	3,2	1/8 "	1,6	0,50	10 m	Negro (BK)	30-33	300-30320
	3,2	1/8 "	1,6	0,50	10 m	Rojo (RD)	30-33	300-30322
	3,2	1/8 "	1,6	0,50	10 m	Transparente (CL)	30-33	300-30323
	3,2	1/8 "	1,6	0,50	10 m	Verde-Amarillo (GNYE)	30-33	300-30327
HIS-PACK-4.8/2.4	4,8	3/16 "	2,4	0,50	10 m	Azul (BU)	30-33	300-30486
	4,8	3/16 "	2,4	0,50	10 m	Negro (BK)	30-33	300-30480
	4,8	3/16 "	2,4	0,50	10 m	Rojo (RD)	30-33	300-30482
	4,8	3/16 "	2,4	0,50	10 m	Transparente (CL)	30-33	300-30483
	4,8	3/16 "	2,4	0,50	10 m	Verde-Amarillo (GNYE)	30-33	300-30487
HIS-PACK-6.4/3.2	6,4	1/4 "	3,2	0,60	5 m	Azul (BU)	30-33	300-30646
	6,4	1/4 "	3,2	0,60	5 m	Negro (BK)	30-33	300-30640
	6,4	1/4 "	3,2	0,60	5 m	Rojo (RD)	30-33	300-30642
	6,4	1/4 "	3,2	0,60	5 m	Transparente (CL)	30-33	300-30643
	6,4	1/4 "	3,2	0,60	5 m	Verde-Amarillo (GNYE)	30-33	300-30647
HIS-PACK-9.5/4.7	9,5	3/8 "	4,7	0,60	5 m	Azul (BU)	30-33	300-30956
	9,5	3/8 "	4,7	0,60	5 m	Negro (BK)	30-33	300-30950
	9,5	3/8 "	4,7	0,60	5 m	Rojo (RD)	30-33	300-30952
	9,5	3/8 "	4,7	0,60	5 m	Transparente (CL)	30-33	300-30953
	9,5	3/8 "	4,7	0,60	5 m	Verde-Amarillo (GNYE)	30-33	300-30957
HIS-PACK-12.7/6.4	12,7	1/2 "	6,4	0,60	5 m	Azul (BU)	30-33	300-31276
	12,7	1/2 "	6,4	0,60	5 m	Negro (BK)	30-33	300-31270
	12,7	1/2 "	6,4	0,60	5 m	Rojo (RD)	30-33	300-31272
	12,7	1/2 "	6,4	0,60	5 m	Transparente (CL)	30-33	300-31273
	12,7	1/2 "	6,4	0,60	5 m	Verde-Amarillo (GNYE)	30-33	300-31277
HIS-PACK-19.1/9.5	19,1	3/4 "	9,5	0,80	5 m	Azul (BU)	30-32	300-31906
	19,1	3/4 "	9,5	0,80	5 m	Negro (BK)	30-32	300-31900
	19,1	3/4 "	9,5	0,80	5 m	Rojo (RD)	30-32	300-31902
	19,1	3/4 "	9,5	0,80	5 m	Transparente (CL)	30-32	300-31903
	19,1	3/4 "	9,5	0,80	5 m	Verde-Amarillo (GNYE)	30-32	300-31907
HIS-PACK-25.4/12.7	25,4	1 "	12,7	0,90	5 m	Azul (BU)	30-32	300-32546
	25,4	1 "	12,7	0,90	5 m	Negro (BK)	30-32	300-32540
	25,4	1 "	12,7	0,90	5 m	Rojo (RD)	30-32	300-32542
	25,4	1 "	12,7	0,90	5 m	Transparente (CL)	30-32	300-32543
	25,4	1 "	12,7	0,90	5 m	Verde-Amarillo (GNYE)	30-32	300-32547

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas. Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje.



Para Productos con Aprobaciones y Especificaciones Específicas, por favor ver el Apéndice.