

SKINDICHT® O-ring NBR metryczny

SKINDICHT® O-ring NBR metryczny, pierścień uszczelniający do bezpiecznego uszczelnienia obudowy, jako ochrona przed olejem, pyłem i wodą, odporny na działanie promieniowania UV i ozonu



Odporność na promieniowanie UV

Zakres zastosowania

Do pewnego uszczelnienia obudowy. Ochrona gwintu przyłącza dławnicy lub podobnych elementów przed olejem, pyłem i wodą.

Uwaga

Dla optymalnego uszczelnienia adaptera SKINDICHT® ZSE-M12/16/20 x 1,5 polecamy nasz O-ring o grubości 1,5 mm. Dostawa tylko w pełnych opakowaniach, minimum zamówieniowe to jedno opakowanie.

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001181 Opis klasy ETIM 5.0: Uszczelka okrągła
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001181 ETIM 6.0 Class-Description: pierścień uszczelniający
Kolor:	Czarny
Materiał:	NBR
Zakres temperatury:	Od -20 °C do +100 °C

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

SKINDICHT®O-ring NBR metryczny

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/rozmiar	Średnica wewnętrzna (mm)	Grubość [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINDICHT®O-ring NBR metryczny				
53102001	M 12 x 1,5	9.0	1,5	100
53102000	M 12 x 2,0	9.0	2	100
53102010	M 16 x 2,0	13.0	2	100
53102021	M 20 x 1,5	17.0	1,5	100
53102020	M 20 x 2,0	17.0	2	100
53102030	M 25 x 2,0	22.0	2	100
53102040	M 32 x 2,0	28.0	2	50
53102050	M 40 x 2,0	36.0	2	50
53102060	M 50 x 2,0	46.0	2	25
53102070	M 63 x 2,0	57.0	2	25