

Klucz dynamometryczny Click-Torque A 5 z przełączalną grzechotką, 1/4" x 2.5-25 Nm

Klucz dynamometryczny z serii Click-Torque



EAN:	4013288193179	Wymiar:	325x50x50 mm
Numer części:	05075604001	Waga:	522 g
Numer artykułu:	Click-Torque A 5	Kraj pochodzenia:	TW
		Numer taryfy celnej:	82041100

- Z czopem lub gniazdem wejściowym czworokątnym 1/4", grzechotką przełączalną z 45 zębami
- Prosta regulacja i zabezpieczenie żądanego momentu obrotowego za pomocą słyszalnego i wyczuwalnego zablokowania po osiągnięciu wartości skali
- Słyszalny i wyczuwalny mechanizm wyzwalający sygnalizujący osiągnięcie ustawionej wartości momentu obrotowego
- Zakres pomiarowy: 2.5-25 Nm; Dokładność pomiaru do $\pm 4\%$ zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Bardzo wytrzymała konstrukcja z ergonomiczną, 2-komponentową rękojeścią do dokręcania w prawo

Klucz dynamometryczny w niepowtarzalnym designie firmy Wera. Bardzo wytrzymałe wykonanie i wysoka dokładność zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Łatwe ustawienie i zabezpieczenie wartości domyślnej. Słyszalne i wyczuwalne zablokowanie po osiągnięciu wartości skali ułatwia również pewne ustawienie żądanego momentu obrotowego. Wytrzymały mechanizm wyzwalający uruchamia wyraźnie słyszalny i wyczuwalny sygnał po osiągnięciu ustawionego momentu obrotowego. Do dokręcania w prawo, z grzechotką z 45 zębami.

Link

https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_click-torque_a_5.html

Wera - Click-Torque A 5
05075604001 - 4013288193179

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Klucz dynamometryczny Click-Torque A 5 z przełączalną grzechotką, 1/4" x 2.5-25

Nm

Klucz dynamometryczny z serii Click-Torque



Klucze dynamometryczne z serii Click-Torque

Dokładność

Łatwa obsługa i niezawodność

Łatwe ustawianie



Chcieliśmy, aby praca z kluczami dynamometrycznymi była prosta i precyzyjna. Dlatego też opracowaliśmy klucz dynamometryczny Click-Torque. Dzięki łatwemu ustawianiu i zabezpieczeniu wartości domyślnej oraz solidnej konstrukcji, klucze dynamometryczne są idealnym narzędziem do wszystkich połączeń śrubowych, gdzie wymagana jest kontrola momentu dokręcania (przełączalny klucz dynamometryczny) oraz dokręcanie i luzowanie (klucz dynamometryczny do końcówek wtykowych) połączenia śrubowego.

Dokładność pomiaru do $\pm 4\%$ zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-1:2017-07.


Łatwa regulacja i zabezpieczenie zadanego momentu obrotowego; odczyt na skali głównej i precyzyjnej.

Słyszalne i wyczuwalne zablokowanie przy osiągnięciu wartości skali.

Mechanizm wyzwalający

Do dokręcania w prawo

Solidna konstrukcja



Po osiągnięciu ustawionej wartości momentu obrotowego uruchamia się słyszalny i wyczuwalny mechanizm.

Przełączalne klucze dynamometryczne Click-Torque przeznaczone do dokręcania w prawo.

Bardzo wytrzymała konstrukcja z przełączalną grzechotką (45 zębów) i ergonomiczną, 2-komponentową rękojeścią.

Link

https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_click-torque_a_5.html

Wera - Click-Torque A 5
05075604001 - 4013288193179

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Klucz dynamometryczny Click-Torque A 5 z przełączalną grzechotką, 1/4" x 2.5-25

Nm

Klucz dynamometryczny z serii Click-Torque



Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:



	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch
05075604001	1/4"	0.10	2.5-25	1-18	290	121	42	25	11.5	11 27/64"	4 49/64"	1 21/32"	1	7/16"

Link

https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_click-torque_a_5.html

Wera - Click-Torque A 5

05075604001 - 4013288193179

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de