



By CRC Industries

# KONTAKT PCC

## Käyttöturvallisuustiedote

REACH-asetuksen (EY) 1907/2006 mukaisesti muutettuna asetuksella (EU) 2020/878  
Julkaisupäivä: 24.10.2024 Päivitetty: 30.8.2024 Korvaa version: 14.3.2023 Versio: 2.3

### KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

#### 1.1. Tuotetunniste

Tuotenimi : KONTAKT PCC  
UFI : TG2X-J8G9-Y00H-RC8T  
Tuotekoodi : BDS002425AE  
Tuotetyyppi : Pesuaineella  
Höyrystin : Aerosol

#### 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

##### Merkitykselliset tunnistetut käytöt

Pääasiallinen käyttökategoria : Ammattikäyttöön  
Aineen/seoksen käyttö : Tarkkuuspuhdistajat  
Käyttöluokat (UC62) : Puhdistus-/pesuaineet

#### 1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

**Toimittaja**  
CRC Industries Europe B.V.  
Touwslagerstraat 1  
9240 Zele  
Belgium  
T +32(0)52/45.60.11, F +32(0)52/45.00.34  
[hse@crcind.com](mailto:hse@crcind.com), [www.crcind.com](http://www.crcind.com)

Toimittaja: Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.  
93-350 Łódź ul. Ustronna 41  
+48 42 645 54 44 e-mail: [export@tme.pl](mailto:export@tme.pl)

#### 1.4. Hätäpuhelinnumero

Hätänumero : +32(0)52/45.60.11  
Office hours: 9-17h CET

| Maa/alue | Organisaatio/Yhtiö  | Osoite                                           | Hätänumero                         | Huomautus                                                                               |
|----------|---------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Suomi    | Myrkytystietokeskus | Stenbäckinkatu 9<br>PO BOX 100<br>00029 Helsinki | +358 800 147 111<br>+358 9 471 977 | Avoinna 24 h/vrk<br>0800 147 111<br>(maksuton) 09 471 977<br>(normaalihintainen puhelu) |

### KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

#### 2.1. Aineen tai seoksen luokitus

##### Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Aerosoli, kategoria 1 H222;H229  
Ihosiövyttävyyys/ihoärsytys, kategoria 2 H315  
Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys, kategoria 2 H319  
Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen, kategoria 3, H336  
narkoottiset vaikutukset  
Aspiraatiovaara, kategoria 1 H304  
Vaarallisuus vesiympäristölle – krooninen vaara, kategoria 3 H412  
H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti: katso kohta 16

##### Fysikaalis-kemialliset, terveyteen ja ympäristöön kohdistuvat haittavaikutukset

Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. Erittäin helposti syttyvä aerosoli. Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Ärsyttää ihoa. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. Haitallista vesieliölle, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

# KONTAKT PCC


## Käyttöturvallisuustiedote

REACH-asetuksen (EY) 1907/2006 mukaisesti muutettuna asetuksella (EU) 2020/878

### 2.2. Merkinnät

#### Merkinnät asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Varoitusmerkit (CLP)



Huomiosana (CLP)

: Vaara

Sisältää

: propan-2-oli; isopropyylialkoholi; isopropanoli; Hiilivedyt, C6-C7, n-alkaanit, isoalkaanit, sykliset, <5% n-heksaania; 1-etoksipropan-2-oli; 2PG1EE; 1-etoksi-2-propanoli; propeeniglykolin monoetyylieetteri

Vaaralausekkeet (CLP)

: H222 - Erittäin helposti syttyvä aerosoli.  
H229 - Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa.  
H315 - Ärsyttää ihoa.  
H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä.  
H336 - Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.  
H412 - Haitallista vesieläimille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.  
P102 - Säilytä lasten ulottumattomissa.  
P210 - Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä.  
Tupakointi kielletty.  
P211 - Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen.  
P251 - Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä.  
P261 - Vältä höyryn/suihkeen hengittämistä.  
P280 - Käytä suojakäsineitä/silmiensuojainta.  
P410+P412 - Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C lämpötiloille.  
P501 - Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten/alueellisten/kansallisten ja/tai kansainvälisten määräysten mukaiseen ongelmajätteen vastaanottopaikkaan.

### 2.3. Muut vaarat

Ei sisällä PBT- ja/tai vPvB-aineita  $\geq 0,1$  % arvioidaan REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisesti

## KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

### 3.2. Seokset

| Nimi                                                                                                                                  | Tuotetunniste                                                                                       | %       | Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| propan-2-oli; isopropyylialkoholi; isopropanoli<br>aine, jolle on kansallisesti vahvistettu työperäisen<br>altistuksen raja-arvo (FI) | CAS-nro: 67-63-0<br>EY-nro: 200-661-7<br>Indeksinumero: 603-117-00-0<br>REACH-N:o: 01-2119457558-25 | 25 – 50 | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336                                                  |
| Hiilivedyt, C6-C7, n-alkaanit, isoalkaanit, sykliset, <5%<br>n-heksaania                                                              | EY-nro: 921-024-6<br>REACH-N:o: 01-2119475514-35                                                    | 10 – 25 | Flam. Liq. 2, H225<br>Skin Irrit. 2, H315<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411 |
| etanoli; etyylialkoholi<br>aine, jolle on kansallisesti vahvistettu työperäisen<br>altistuksen raja-arvo (FI)                         | CAS-nro: 64-17-5<br>EY-nro: 200-578-6<br>Indeksinumero: 603-002-00-5<br>REACH-N:o: 01-2119457610-43 | 10 – 25 | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319                                                                     |

# KONTAKT PCC

## Käyttöturvallisuustiedote

REACH-asetuksen (EY) 1907/2006 mukaisesti muutettuna asetuksella (EU) 2020/878

| Nimi                                                                                                                                                                                                      | Tuotetunniste                                                                                         | %      | Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hiilidioksidi (CO2)<br>(Ponnekaasu (Aerosol))<br>aine, jolle on kansallisesti vahvistettu työperäisen altistuksen raja-arvo (FI); aine, jolle on yhteisössä vahvistettu työperäisen altistuksen raja-arvo | CAS-nro: 124-38-9                                                                                     | 5 – 10 | Press. Gas (Comp.), H280                                                                                                                                                                                                                  |
| Dimetyylioksimetaani<br>aine, jolle on kansallisesti vahvistettu työperäisen altistuksen raja-arvo (FI)                                                                                                   | CAS-nro: 109-87-5<br>EY-nro: 203-714-2<br>REACH-N:o: 01-2119664781-31                                 | 5 – 10 | Flam. Liq. 2, H225                                                                                                                                                                                                                        |
| 1-etoksipropan-2-oli; 2PG1EE; 1-etoksi-2-propanoli; propeeniglykolin monoetyylieetteri                                                                                                                    | CAS-nro: 1569-02-4<br>EY-nro: 216-374-5<br>Indeksinumero: 603-177-00-8<br>REACH-N:o: 01-2119462792-32 | 5 – 10 | Flam. Liq. 3, H226<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336                                                                                                                                                                               |
| metanoli<br>aine, jolle on kansallisesti vahvistettu työperäisen altistuksen raja-arvo (FI); aine, jolle on yhteisössä vahvistettu työperäisen altistuksen raja-arvo                                      | CAS-nro: 67-56-1<br>EY-nro: 200-659-6<br>Indeksinumero: 603-001-00-X<br>REACH-N:o: 01-2119433307-44   | < 1    | Flam. Liq. 2, H225<br>Acute Tox. 3 (suun kautta), H301 (ATE=100 mg/kg ruumiinpainoa)<br>Acute Tox. 3 (Ihon kautta), H311 (ATE=300 mg/kg ruumiinpainoa)<br>Acute Tox. 3 (hengitysteiden kautta), H331 (ATE=0,5 mg/l/4h)<br>STOT SE 1, H370 |

| Erityiset pitoisuusrajat: |                                                                                                     |                                                                |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nimi                      | Tuotetunniste                                                                                       | Erityiset pitoisuusrajat (%)                                   |
| etanoli; etyylialkoholi   | CAS-nro: 64-17-5<br>EY-nro: 200-578-6<br>Indeksinumero: 603-002-00-5<br>REACH-N:o: 01-2119457610-43 | (50 ≤ C < 100) Eye Irrit. 2; H319                              |
| metanoli                  | CAS-nro: 67-56-1<br>EY-nro: 200-659-6<br>Indeksinumero: 603-001-00-X<br>REACH-N:o: 01-2119433307-44 | (3 ≤ C < 10) STOT SE 2; H371<br>(10 ≤ C ≤ 100) STOT SE 1; H370 |

CLP-artiklan 1.1.3.7 soveltamisalaan kuuluva tuote. Tässä tapauksessa komponenttien julkistamista koskevat säännöt muutetaan.  
H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti: katso kohta 16

## KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

### 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ensiaputoimenpiteet, yleiset                         | : Ota heti yhteys lääkäriin.                                                                                                                                                                                                 |
| Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on hengitetty       | : Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys. Jos oireita ilmenee, hakeudu lääkäriin hoitoon.                                                                                                           |
| Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on joutunut iholle  | : Pese iho runsaalla vedellä. Riisu saastunut vaatetus. Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkäriin. Hakeudu lääkäriin hoitoon jos ärsytystä alkaa kehittyä.                                                                 |
| Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on joutunut silmään | : Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin. Hakeudu lääkäriin hoitoon jos ärsytystä alkaa kehittyä. |
| Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on nielty           | : Ei saa oksennuttaa. Ota heti yhteys lääkäriin. Huuhdo suu. Jos oksentamista ei voi välttää, pidä pää alhaalla niin ettei vatsansisältö pääse keuhkoihin.                                                                   |

# KONTAKT PCC

## Käyttöturvallisuustiedote

REACH-asetuksen (EY) 1907/2006 mukaisesti muutettuna asetuksella (EU) 2020/878

### 4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

|                                               |                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Oireet/vaikutukset                            | : Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.                           |
| Oireet/vaikutukset ihokosketuksen seurauksena | : Ärsytys. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. |
| Oireet/vaikutukset jouduttua silmiin          | : Ärsyttää silmiä.                                                        |
| Oireet/vaikutukset nieltynä                   | : Keuhkopöhön vaara.                                                      |

### 4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityistä hoitoa koskevat ohjeet

Käytetään yleisiä tukitoimia ja hoidetaan oireiden mukaisesti. Tarkkaile uhrin vointia. Oireiden puhkeaminen voi viivästyä.

## KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

### 5.1. Sammutusaineet

|                                |                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| Soveltuvat sammutusaineet      | : Vesisuihke. Kuiva jauhe. Vaahto. Hiilidioksidi. |
| Soveltumattomat sammutusaineet | : Älä käytä voimakasta vesisuihkua.               |

### 5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

|                                                  |                                                               |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Palovaara                                        | : Erittäin helposti syttyvä aerosoli.                         |
| Räjähdyksivaara                                  | : Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa.                    |
| Vaaralliset hajoamistuotteet tulipalon sattuessa | : Palaessa saattaa muodostua terveydelle haitallisia kaasuja. |

### 5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

|                                         |                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Palontorjuntaa koskevat ohjeet          | : Siirrä säiliöt pois paloalueelta, jos sen voi tehdä ilman henkilövaaraa. Käytä normaaleja palontorjuntamenetelmiä ja ota huomioon muiden mukana olevien materiaalien vaarat. |
| Suojavarusteet sammutettaessa tulipaloa | : Älä ryhdy toimimaan ilman sopivia suojavarusteita. Erillinen kannettava hengityslaitte. Täydellinen suojavaatetus.                                                           |

## KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

### 6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

#### Muu kuin pelastushenkilökunta

|                  |                                                                                                                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Suojaimet        | : Asianmukaiset suojalaitteet ja -vaatteet puhdistuksen aikana.                                                                                                               |
| Hätätoimenpiteet | : Tuuleta vuotoalue. Ei avotulta, ei kipinöitä eikä tupakointia. Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä. Varottava aineen joutumista iholle ja silmiin. |

#### Pelastushenkilökunta

|                  |                                                                                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Suojaimet        | : Älä ryhdy toimimaan ilman sopivia suojavarusteita. Lisätietoja kohdassa 8: "Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet". |
| Hätätoimenpiteet | : Evakuoï ylimääräinen henkilöstö. Tuuleta alue.                                                                               |

### 6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Vältettävä päästämistä ympäristöön. Vältä vuotoa tai valumia pääsemästä viemäreihin, viemäriverkostoon tai vesistöihin.

### 6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puhdistusmenetelmät | : Kerää tuote mekaanisesti talteen. Jos vuoto on suuri, ohjaa se ojaan ja peitä se märällä hiekalla tai maa-aineksella, jotta se voidaan hävittää turvallisesti. Huuhtelee alue vedellä tuotteen pois keräämisen jälkeen. Kerää pienet vuodot kemiallisella kuivaimetyysaineella. Puhdista pinta perusteellisesti saasteen jäännösten poistamiseksi. |
| Muut tiedot         | : Hävitä aineet tai kiinteät jäämät valtuutetussa paikassa.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### 6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Saastuneiden materiaalien hävittämiseen viitataan kohdassa 13: "Jätteiden käsittely".

# KONTAKT PCC

## Käyttöturvallisuustiedote

REACH-asetuksen (EY) 1907/2006 mukaisesti muutettuna asetuksella (EU) 2020/878

### KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

#### 7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

- Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet : Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen. Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä. Varottava aineen joutumista iholle ja silmiin. Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita. Vältä pitkää altistumista. Käsittele hyvää työhygieniää ja työturvallisuusmenetelmiä noudattaen.
- Hygieniatoimenpiteet : Pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkäyttöä. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Pese aina kätesi käsiteltyäsi tätä tuotetta.

#### 7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

- Varastointiolosuhteet : Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/122 °F lämpötiloille. Varastoi lukitussa tilassa. Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiiviisti suljettuna. Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä viileässä. Säilytä pakkaus suljettuna.

#### 7.3. Erityinen loppukäyttö

Muita tietoja ei ole saatavissa

### KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

#### 8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

##### Kansalliset työperäisen altistumisen ja biologiset raja-arvot

| Hiilidioksidi (CO <sub>2</sub> ) (124-38-9)                 |                                                 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| EU - Viitteellinen työperäisen altistuksen raja-arvo (IOEL) |                                                 |
| Paikallisesti käytettävä nimi                               | Carbon dioxide                                  |
| IOEL TWA                                                    | 9000 mg/m <sup>3</sup>                          |
|                                                             | 5000 ppm                                        |
| Säätelyä koskeva viite                                      | COMMISSION DIRECTIVE 2006/15/EC                 |
| Suomi - Työperäisen altistumisen viiterajat                 |                                                 |
| Paikallisesti käytettävä nimi                               | Hiilidioksidi                                   |
| HTP (OEL TWA)                                               | 9100 mg/m <sup>3</sup>                          |
|                                                             | 5000 ppm                                        |
| Säätelyä koskeva viite                                      | HTP-ARVOT 2020 (Sosiaali- ja terveysministeriö) |
| propan-2-oli; isopropyylialkoholi; isopropanoli (67-63-0)   |                                                 |
| Suomi - Työperäisen altistumisen viiterajat                 |                                                 |
| Paikallisesti käytettävä nimi                               | 2-Propanoli                                     |
| HTP (OEL TWA)                                               | 500 mg/m <sup>3</sup>                           |
|                                                             | 200 ppm                                         |
| HTP (OEL STEL)                                              | 620 mg/m <sup>3</sup>                           |
|                                                             | 250 ppm                                         |
| Säätelyä koskeva viite                                      | HTP-ARVOT 2020 (Sosiaali- ja terveysministeriö) |
| Dimetyylioksimetaani (109-87-5)                             |                                                 |
| Suomi - Työperäisen altistumisen viiterajat                 |                                                 |
| Paikallisesti käytettävä nimi                               | Dimetyylioksimetaani                            |

# KONTAKT PCC

## Käyttöturvallisuustiedote

REACH-asetuksen (EY) 1907/2006 mukaisesti muutettuna asetuksella (EU) 2020/878

|                                                                    |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Dimetyylioksimetaani (109-87-5)</b>                             |                                                 |
| HTP (OEL TWA)                                                      | 3200 mg/m³                                      |
|                                                                    | 1000 ppm                                        |
| HTP (OEL STEL)                                                     | 4100 mg/m³                                      |
|                                                                    | 1300 ppm                                        |
| Säätelyä koskeva viite                                             | HTP-ARVOT 2020 (Sosiaali- ja terveysministeriö) |
| <b>metanoli (67-56-1)</b>                                          |                                                 |
| <b>EU - Viitteellinen työperäisen altistuksen raja-arvo (IOEL)</b> |                                                 |
| Paikallisesti käytettävä nimi                                      | Methanol                                        |
| IOEL TWA                                                           | 260 mg/m³                                       |
|                                                                    | 200 ppm                                         |
| Huomautus                                                          | Skin                                            |
| Säätelyä koskeva viite                                             | COMMISSION DIRECTIVE 2006/15/EC                 |
| <b>Suomi - Työperäisen altistumisen viiterajat</b>                 |                                                 |
| Paikallisesti käytettävä nimi                                      | Metanoli                                        |
| HTP (OEL TWA)                                                      | 270 mg/m³                                       |
|                                                                    | 200 ppm                                         |
| HTP (OEL STEL)                                                     | 330 mg/m³                                       |
|                                                                    | 250 ppm                                         |
| Huomautus                                                          | Iho                                             |
| Säätelyä koskeva viite                                             | HTP-ARVOT 2020 (Sosiaali- ja terveysministeriö) |
| <b>etanoli; etyylialkoholi (64-17-5)</b>                           |                                                 |
| <b>Suomi - Työperäisen altistumisen viiterajat</b>                 |                                                 |
| Paikallisesti käytettävä nimi                                      | Etanoli                                         |
| HTP (OEL TWA)                                                      | 1900 mg/m³                                      |
|                                                                    | 1000 ppm                                        |
| HTP (OEL STEL)                                                     | 2500 mg/m³                                      |
|                                                                    | 1300 ppm                                        |
| Säätelyä koskeva viite                                             | HTP-ARVOT 2020 (Sosiaali- ja terveysministeriö) |
| <b>DNEL ja PNEC</b>                                                |                                                 |
| <b>propan-2-oli; isopropyylialkoholi; isopropanoli (67-63-0)</b>   |                                                 |
| <b>DNEL/DMEL (Työntekijät)</b>                                     |                                                 |
| Pitkäaikainen - systeemiset vaikutukset, ihon kautta               | 888 mg/kg ruumiinpainoa/päivä                   |
| Pitkäaikainen - systeemiset vaikutukset, hengitysteitse            | 500 mg/m³                                       |
| <b>DNEL/DMEL (kuluttajat)</b>                                      |                                                 |
| Pitkäaikainen - systeemiset vaikutukset, suun kautta               | 26 mg/kg ruumiinpainoa/päivä                    |
| Pitkäaikainen - systeemiset vaikutukset, hengitysteitse            | 89 mg/m³                                        |
| Pitkäaikainen - systeemiset vaikutukset, ihon kautta               | 319 mg/kg ruumiinpainoa/päivä                   |

# KONTAKT PCC

## Käyttöturvallisuustiedote

REACH-asetuksen (EY) 1907/2006 mukaisesti muutettuna asetuksella (EU) 2020/878

|                                                                                                           |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>propan-2-oli; isopropyylialkoholi; isopropanoli (67-63-0)</b>                                          |                                |
| <b>PNEC (Vesi)</b>                                                                                        |                                |
| PNEC aqua (makea vesi)                                                                                    | 140,9 mg/l                     |
| PNEC aqua (merivesi)                                                                                      | 140,9 mg/l                     |
| PNEC aqua (ajoittainen, makea vesi)                                                                       | 140,9 mg/l                     |
| <b>PNEC (Sedimentti)</b>                                                                                  |                                |
| PNEC sedimentti (makea vesi)                                                                              | 552 mg/kg ruumiinpainoa/päivä  |
| PNEC sedimentti (merivesi)                                                                                | 552 mg/kg ruumiinpainoa/päivä  |
| <b>PNEC (Maaperä)</b>                                                                                     |                                |
| PNEC maaperä                                                                                              | 28 mg/kg ruumiinpainoa/päivä   |
| <b>PNEC (Suun kautta)</b>                                                                                 |                                |
| PNEC suun kautta (sekundaarinen myrkytys)                                                                 | 160 mg/kg elintarviketta       |
| <b>PNEC (Jätevedenpuhdistamo)</b>                                                                         |                                |
| PNEC jätevedenpuhdistamo                                                                                  | 2251 mg/l                      |
| <b>Hiilivedyt, C6-C7, n-alkaanit, isoalkaanit, sykliiset, &lt;5% n-heksaania</b>                          |                                |
| <b>DNEL/DMEL (Työntekijät)</b>                                                                            |                                |
| Pitkäaikainen - systeemiset vaikutukset, ihon kautta                                                      | 773 mg/kg ruumiinpainoa/päivä  |
| Pitkäaikainen - systeemiset vaikutukset, hengitysteitse                                                   | 2035 mg/m³                     |
| <b>DNEL/DMEL (kuluttajat)</b>                                                                             |                                |
| Pitkäaikainen - systeemiset vaikutukset, suun kautta                                                      | 699 mg/kg ruumiinpainoa/päivä  |
| Pitkäaikainen - systeemiset vaikutukset, hengitysteitse                                                   | 608 mg/m³                      |
| Pitkäaikainen - systeemiset vaikutukset, ihon kautta                                                      | 699 mg/kg ruumiinpainoa/päivä  |
| <b>1-etoksipropan-2-oli; 2PG1EE; 1-etoksi-2-propanoli; propeeniglykolin monoetyylieetteri (1569-02-4)</b> |                                |
| <b>DNEL/DMEL (Työntekijät)</b>                                                                            |                                |
| Välittömät systeemiset vaikutukset hengitysteitse                                                         | 500 mg/m³                      |
| Pitkäaikainen - systeemiset vaikutukset, ihon kautta                                                      | 74 mg/kg ruumiinpainoa/päivä   |
| Pitkäaikainen - systeemiset vaikutukset, hengitysteitse                                                   | 106 mg/m³                      |
| <b>DNEL/DMEL (kuluttajat)</b>                                                                             |                                |
| Välittömät systeemiset vaikutukset hengitysteitse                                                         | 300 mg/m³                      |
| Pitkäaikainen - systeemiset vaikutukset, suun kautta                                                      | 14 mg/kg ruumiinpainoa/päivä   |
| Pitkäaikainen - systeemiset vaikutukset, hengitysteitse                                                   | 127 mg/m³                      |
| Pitkäaikainen - systeemiset vaikutukset, ihon kautta                                                      | 44,3 mg/kg ruumiinpainoa/päivä |
| <b>PNEC (Vesi)</b>                                                                                        |                                |
| PNEC aqua (makea vesi)                                                                                    | 10 mg/l                        |
| PNEC aqua (merivesi)                                                                                      | 1 mg/l                         |
| PNEC aqua (ajoittainen, makea vesi)                                                                       | 19 mg/l                        |
| <b>PNEC (Sedimentti)</b>                                                                                  |                                |
| PNEC sedimentti (makea vesi)                                                                              | 37,6 mg/kg ruumiinpainoa/päivä |
| PNEC sedimentti (merivesi)                                                                                | 3,76 mg/kg ruumiinpainoa/päivä |

# KONTAKT PCC

## Käyttöturvallisuustiedote

REACH-asetuksen (EY) 1907/2006 mukaisesti muutettuna asetuksella (EU) 2020/878

|                                                                                                           |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>1-etoksipropan-2-oli; 2PG1EE; 1-etoksi-2-propanoli; propeeniglykolin monoetyylieetteri (1569-02-4)</b> |                                |
| <b>PNEC (Maaperä)</b>                                                                                     |                                |
| PNEC maaperä                                                                                              | 1,97 mg/kg ruumiinpainoa/päivä |
| <b>PNEC (Suun kautta)</b>                                                                                 |                                |
| PNEC suun kautta (sekundaarinen myrkytys)                                                                 | 142 mg/kg elintarviketta       |
| <b>PNEC (jätevedenpuhdistamo)</b>                                                                         |                                |
| PNEC jätevedenpuhdistamo                                                                                  | 1250 mg/l                      |
| <b>etanoli; etyylialkoholi (64-17-5)</b>                                                                  |                                |
| <b>DNEL/DMEL (Työntekijät)</b>                                                                            |                                |
| Välittömät paikalliset vaikutukset hengitysteitse                                                         | 1900 mg/m³                     |
| Pitkäaikainen - systeemiset vaikutukset, ihon kautta                                                      | 343 mg/kg ruumiinpainoa/päivä  |
| Pitkäaikainen - systeemiset vaikutukset, hengitysteitse                                                   | 950 mg/m³                      |
| <b>DNEL/DMEL (kuluttajat)</b>                                                                             |                                |
| Välittömät paikalliset vaikutukset hengitysteitse                                                         | 950 mg/m³                      |
| Pitkäaikainen - systeemiset vaikutukset, suun kautta                                                      | 87 mg/kg ruumiinpainoa/päivä   |
| Pitkäaikainen - systeemiset vaikutukset, hengitysteitse                                                   | 114 mg/m³                      |
| Pitkäaikainen - systeemiset vaikutukset, ihon kautta                                                      | 206 mg/kg ruumiinpainoa/päivä  |
| <b>PNEC (Vesi)</b>                                                                                        |                                |
| PNEC aqua (makea vesi)                                                                                    | 0,96 mg/l                      |
| PNEC aqua (merivesi)                                                                                      | 0,79 mg/l                      |
| PNEC aqua (ajoittainen, makea vesi)                                                                       | 2,75 mg/l                      |
| <b>PNEC (Sedimentti)</b>                                                                                  |                                |
| PNEC sedimentti (makea vesi)                                                                              | 3,6 mg/kg ruumiinpainoa/päivä  |
| PNEC sedimentti (merivesi)                                                                                | 2,9 mg/kg ruumiinpainoa/päivä  |
| <b>PNEC (Maaperä)</b>                                                                                     |                                |
| PNEC maaperä                                                                                              | 0,63 mg/kg ruumiinpainoa/päivä |
| <b>PNEC (Suun kautta)</b>                                                                                 |                                |
| PNEC suun kautta (sekundaarinen myrkytys)                                                                 | 0,72 g/kg ruokaa               |
| <b>PNEC (jätevedenpuhdistamo)</b>                                                                         |                                |
| PNEC jätevedenpuhdistamo                                                                                  | 580 mg/l                       |

### 8.2. Altistumisen ehkäiseminen

#### Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet

##### Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet:

Hyvää yleistä ilmanvaihtoa tulee käyttää. Ilmanvaihtonopeuden tulee olla olosuhteisiin sopiva. Jos soveltuvaa, eristä prosessit, käytä paikallispoistoa tai muita teknisiä hallintamenetelmiä ilman pitoisuuksien pitämiseksi suositeltujen altistusten raja-arvojen alapuolella. Jos altistuksen raja-arvoja ei ole määritetty, pidä ilman pitoisuudet hyväksytyllä tasolla.

#### Henkilönsuojaimet

##### Henkilönsuojainten symboli(t):



# KONTAKT PCC

## Käyttöturvallisuustiedote

REACH-asetuksen (EY) 1907/2006 mukaisesti muutettuna asetuksella (EU) 2020/878

### Silmien tai kasvojen suojaus

#### Silmien suojaus:

Käytä suojalaseja EN 166:n mukaisesti. Suojalasit, joissa sivusuojat

### Ihonsuojaus

#### Ihonsuojaus:

Käytä sopivaa suojavaatetusta

#### Käsien suojaus:

Käytä sopivia, EN374:n mukaisesti testattuja käsineitä. Käsineiden läpitunkeutumiskestävyys tulee olla tuotteen kokonaiskäyttöaikaa pidempi. Työn jatkuessa kestävyysaikaa pidempään, on käsineet ajoittain uusittava. Nitrilikäsineet soveltuvat parhaiten.

### Hengityksensuojaus

#### Hengityksensuojaus:

Jos ilmanvaihto on riittämätön, on käytettävä sopivaa hengityksensuojainta. Hyväksytty orgaanisilta höyryiltä suojaava hengityksensuojain. Suodatintyyppi: AX

### Termitset vaarat

#### Suojautuminen termisiltä vaaroilta:

Ei pidetä erityisen vaarallisena normaaleissa käyttöolosuhteissa. Käytä soveltuvaa lämmöltä suojaavaa vaatetusta tarpeen mukaan.

### Ympäristöaltistumisen torjuminen

#### Ympäristöaltistumisen torjuminen:

Vältettävä päästämistä ympäristöön. Ilmastoinnin tai työprosessilaitteiston päästöt on tarkastettava, jotta voidaan varmistaa, että ne noudattavat ympäristönsuojelulainsäädäntöä.

## KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

### 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

|                                               |                                            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Olomuoto                                      | : Nestemäinen                              |
| Väri                                          | : Väritön.                                 |
| Olomuoto                                      | : Neste, ponneaine CO2.                    |
| Haju                                          | : ominainen.                               |
| Hajukynnys                                    | : Ei saatavilla                            |
| Sulamispiste                                  | : Ei sovellettavissa                       |
| Jäätymispiste                                 | : Ei saatavilla                            |
| Kiehumispiste                                 | : Ei saatavilla                            |
| Syttyvyys                                     | : Erittäin helposti syttyvä aerosoli.      |
| Räjähtävät ominaisuudet                       | : Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. |
| Alempi räjähdysraja                           | : Ei saatavilla                            |
| Ylempi räjähdysraja                           | : Ei saatavilla                            |
| Leimahduspiste                                | : -35 °C (Suljettu astia)                  |
| Itsesyttymislämpötila                         | : > 200 °C                                 |
| Hajoamislämpötila                             | : Ei saatavilla                            |
| pH                                            | : Ei sovellettavissa                       |
| Viskositeetti, kinemaattinen                  | : < 20,5 mm²/s 40°C-asteessa               |
| Liukoisuus                                    | : Ei liukene veteen.                       |
| Jakaantumiskerroin n-oktanoliväsi (Log Kow)   | : Ei sovellettavissa                       |
| Höyrynpaine                                   | : Ei saatavilla                            |
| Höyrynpaine 50°C:ssa                          | : Ei saatavilla                            |
| Tiheys                                        | : 0,774 20°C-asteessa                      |
| Suhteellinen tiheys                           | : 0,774 20°C-asteessa                      |
| Suhteellinen höyryntiheys 20°C:n lämpötilassa | : Ei saatavilla                            |
| Hiukkasten ominaisuudet                       | : Ei sovellettavissa                       |

### 9.2. Muut tiedot

#### Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvät tiedot

% syttyviä ainesosia : 75 – 100 %

#### Muut turvallisuusominaisuudet

VOC-pitoisuus : 745 g/l

# KONTAKT PCC

## Käyttöturvallisuustiedote

REACH-asetuksen (EY) 1907/2006 mukaisesti muutettuna asetuksella (EU) 2020/878

Lisätiedot : Ponneaineettoman aineen aerosolitiedot.

### KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

#### 10.1. Reaktiivisuus

Erittäin helposti syttyvä aerosoli. Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa.

#### 10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Vakaa normaaliolosuhteissa.

#### 10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Ei tiedetä mitään vaarallisia reaktioita normaaleissa käyttöolosuhteissa.

#### 10.4. Vältettävät olosuhteet

Vältä kosketusta kuumiin pintoihin. Kuumuus. Ei tulta, ei kipinöitä. Poista kaikki sytytyslähteet.

#### 10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Vahvat hapettimet.

#### 10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Ei todennäköisesti muodosta vaarallisia hajoamistuotteita normaaleissa säilytys- ja käyttöolosuhteissa. Hiilen oksidit (CO, CO2).

### KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

#### 11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

- Välitön myrkyllisyys (suun kautta) : Ei luokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty)
- Välitön myrkyllisyys (ihon kautta) : Ei luokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty)
- Välitön myrkyllisyys (hengitysteitse) : Ei luokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty)

| propan-2-oli; isopropyylialkoholi; isopropanoli (67-63-0)                                          |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| LD50 suun kautta, rotta                                                                            | 5840 mg/kg ruumiinpainoa        |
| Hiilivedyt, C6-C7, n-alkaanit, isoalkaanit, sykliiset, <5% n-heksaania                             |                                 |
| LD50 suun kautta, rotta                                                                            | 5841 mg/kg                      |
| LD50 ihon kautta, rotta                                                                            | 2800 – 3100 mg/kg ruumiinpainoa |
| LC50 Hengitysteitse - Rota                                                                         | > 25,2 mg/l/4h                  |
| Dimetyylioksimetaani (109-87-5)                                                                    |                                 |
| LD50 suun kautta, rotta                                                                            | 6423 mg/kg ruumiinpainoa        |
| LD50 ihon kautta, kani                                                                             | > 5000 mg/kg ruumiinpainoa      |
| metanoli (67-56-1)                                                                                 |                                 |
| LD50 suun kautta, rotta                                                                            | 1187 mg/kg                      |
| LD50 ihon kautta, kani                                                                             | 300 mg/kg                       |
| LD50 ihon kautta                                                                                   | 15800 mg/kg ruumiinpainoa       |
| LC50 Hengitysteitse - Rota (Pöly/sumu)                                                             | 128,2 mg/l                      |
| 1-etoksipropan-2-oli; 2PG1EE; 1-etoksi-2-propanoli; propeeniglykolin monoetyylieetteri (1569-02-4) |                                 |
| LD50 suun kautta, rotta                                                                            | 4400 mg/kg                      |
| LD50 ihon kautta, kani                                                                             | 8100 mg/kg                      |
| LC50 Hengitysteitse - Rota                                                                         | > 9,59 mg/l/4h                  |

# KONTAKT PCC

## Käyttöturvallisuustiedote

REACH-asetuksen (EY) 1907/2006 mukaisesti muutettuna asetuksella (EU) 2020/878

|                                                                                                           |                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>etanoli; etyylialkoholi (64-17-5)</b>                                                                  |                                                                                         |
| LD50 suun kautta, rotta                                                                                   | 15010 mg/kg ruumiinpainoa                                                               |
| LD50 ihon kautta                                                                                          | 15800 mg/kg ruumiinpainoa                                                               |
| LC50 Hengitysteitse - Rota (Höyryt)                                                                       | > 116,9 mg/l/4h                                                                         |
| <b>Ihosyövyttävyys/ihoärsytys</b>                                                                         | : Ärsyttää ihoa.<br>pH: Ei sovellettavissa                                              |
| <b>Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys</b>                                                                   | : Ärsyttää voimakkaasti silmiä.<br>pH: Ei sovellettavissa                               |
| <b>Hengitysteiden tai ihon herkistyminen</b>                                                              | : Ei luokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty) |
| <b>Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset</b>                                                      | : Ei luokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty) |
| <b>Syöpää aiheuttavat vaikutukset</b>                                                                     | : Ei luokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty) |
| <b>Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset</b>                                                            | : Ei luokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty) |
| <b>Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen</b>                                                    | : Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.                                         |
| <b>propan-2-oli; isopropyylialkoholi; isopropanoli (67-63-0)</b>                                          |                                                                                         |
| Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen                                                           | Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.                                           |
| <b>Hiilivedyt, C6-C7, n-alkaanit, isoalkaanit, sykliiset, &lt;5% n-heksaania</b>                          |                                                                                         |
| Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen                                                           | Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.                                           |
| <b>metanoli (67-56-1)</b>                                                                                 |                                                                                         |
| Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen                                                           | Vahingoittaa elimiä.                                                                    |
| <b>1-etoksipropan-2-oli; 2PG1EE; 1-etoksi-2-propanoli; propeeniglykolin monoetyylieetteri (1569-02-4)</b> |                                                                                         |
| Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen                                                           | Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.                                           |
| <b>Elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen</b>                                                 | : Ei luokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty) |
| <b>Dimetyylioksimetaani (109-87-5)</b>                                                                    |                                                                                         |
| LOAEC (hengitysteitse, rotta, höyry, 90 vrk)                                                              | 1000 mg/l/6h/päivä                                                                      |
| NOAEC (hengitysteitse, rotta, höyry, 90 vrk)                                                              | 2000 mg/l/6h/päivä                                                                      |
| <b>1-etoksipropan-2-oli; 2PG1EE; 1-etoksi-2-propanoli; propeeniglykolin monoetyylieetteri (1569-02-4)</b> |                                                                                         |
| LOAEC (hengitysteitse, rotta, höyry, 90 vrk)                                                              | 8,36 mg/l/6h/päivä                                                                      |
| NOAEL (suun kautta, rotta, 90 vrk)                                                                        | < 1792 mg/kg ruumiinpainoa                                                              |
| NOAEL (ihon kautta, rotta/kani, 90 vrk)                                                                   | 1800 mg/kg ruumiinpainoa                                                                |
| NOAEC (hengitysteitse, rotta, höyry, 90 vrk)                                                              | 1266 mg/l air                                                                           |
| <b>etanoli; etyylialkoholi (64-17-5)</b>                                                                  |                                                                                         |
| NOAEL (subkrooninen, suun kautta, eläin/naaras, 90 vrk)                                                   | > 9400 mg/kg ruumiinpainoa                                                              |
| <b>Aspiraatiovaara</b>                                                                                    | : Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.                             |
| <b>KONTAKT PCC</b>                                                                                        |                                                                                         |
| Höyrystin                                                                                                 | Aerosol                                                                                 |
| Viskositeetti, kinemaattinen                                                                              | < 20,5 mm²/s 40°C-asteessa                                                              |
| <b>Hiilivedyt, C6-C7, n-alkaanit, isoalkaanit, sykliiset, &lt;5% n-heksaania</b>                          |                                                                                         |
| Viskositeetti, kinemaattinen                                                                              | 0,7 mm²/s 20°C-asteessa                                                                 |
| <b>Dimetyylioksimetaani (109-87-5)</b>                                                                    |                                                                                         |
| Viskositeetti, kinemaattinen                                                                              | 0,371 mm²/s                                                                             |

# KONTAKT PCC

## Käyttöturvallisuustiedote

REACH-asetuksen (EY) 1907/2006 mukaisesti muutettuna asetuksella (EU) 2020/878

### 11.2. Tiedot muista vaaroista

#### Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien aiheuttamista haitallisista terveysvaikutuksista

: Aine ei sisällä ainetta (aineita), joka sisältyy REACH-asetuksen 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti laadittuun luetteloon aineista, joilla(t) on hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia, tai siinä tunnistetaan olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia Komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2017/2100 tai Komission asetuksen(EU) 2018/605 asetettujen kriteerien mukaisesti, vähintään 0,1 prosentin pitoisuutena.

## KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

### 12.1. Myrkyllisyys

Ympäristövaikutukset - yleiset

: Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Vaarallisuus vesiympäristölle, lyhytaikainen (välitön)

: Ei luokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty)

Vaarallisuus vesiympäristölle, pitkäaikainen

: Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

(krooninen)

#### propan-2-oli; isopropyylialkoholi; isopropanoli (67-63-0)

|                  |            |
|------------------|------------|
| LC50 - Kalat [1] | 10000 mg/l |
|------------------|------------|

|                  |           |
|------------------|-----------|
| LC50 - Kalat [2] | 9640 mg/l |
|------------------|-----------|

#### Hiilivedyt, C6-C7, n-alkaanit, isoalkaanit, sykliiset, <5% n-heksaania

|                  |           |
|------------------|-----------|
| LC50 - Kalat [1] | 11,4 mg/l |
|------------------|-----------|

|                      |        |
|----------------------|--------|
| EC50 - Äyriäiset [1] | 3 mg/l |
|----------------------|--------|

|                      |         |
|----------------------|---------|
| EC50 72h - Levät [1] | 10 mg/l |
|----------------------|---------|

|                  |           |
|------------------|-----------|
| LOEC (krooninen) | 0,32 mg/l |
|------------------|-----------|

|                  |           |
|------------------|-----------|
| NOEC (krooninen) | 0,17 mg/l |
|------------------|-----------|

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| NOEC krooninen kala | 2,04 mg/l |
|---------------------|-----------|

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| NOEC krooninen äyriäiset | 1 mg/l |
|--------------------------|--------|

#### Dimetyylioksimetaani (109-87-5)

|                  |             |
|------------------|-------------|
| LC50 - Kalat [1] | > 1000 mg/l |
|------------------|-------------|

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| EC50 - Äyriäiset [1] | > 1200 mg/l |
|----------------------|-------------|

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| EC50 72h - Levät [1] | 9120 mg/l |
|----------------------|-----------|

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| EC50 96h - Levät [1] | 874,12 mg/l |
|----------------------|-------------|

|             |           |
|-------------|-----------|
| ErC50 levät | 9120 mg/l |
|-------------|-----------|

|                  |            |
|------------------|------------|
| NOEC (krooninen) | 150,5 mg/l |
|------------------|------------|

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| NOEC krooninen kala | 450281 mg/l |
|---------------------|-------------|

#### metanoli (67-56-1)

|                  |            |
|------------------|------------|
| LC50 - Kalat [1] | 10800 mg/l |
|------------------|------------|

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| EC50 - Muut vesieliöt [1] | 10000 mg/l waterflea |
|---------------------------|----------------------|

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| EC50 - Muut vesieliöt [2] | 12000 mg/l |
|---------------------------|------------|

|                      |            |
|----------------------|------------|
| EC50 96h - Levät [1] | 22000 mg/l |
|----------------------|------------|

#### 1-etoksiopropan-2-oli; 2PG1EE; 1-etoksi-2-propanoli; propeeniglykolin monoetyylieetteri (1569-02-4)

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| LC50 - Kalat [1] | 4600 – 10000 mg/l |
|------------------|-------------------|

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| EC50 - Äyriäiset [1] | 21100 – 25900 mg/l |
|----------------------|--------------------|

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| EC50 72h - Levät [1] | > 1000 mg/l |
|----------------------|-------------|

# KONTAKT PCC

## Käyttöturvallisuustiedote

REACH-asetuksen (EY) 1907/2006 mukaisesti muutettuna asetuksella (EU) 2020/878

### 1-etoksipropan-2-oli; 2PG1EE; 1-etoksi-2-propanoli; propeeniglykolin monoetyylieetteri (1569-02-4)

|                     |            |
|---------------------|------------|
| NOEC (krooninen)    | > 180 mg/l |
| NOEC krooninen kala | > 260 mg/l |

### etanoli; etyylialkoholi (64-17-5)

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| LC50 - Kalat [1]          | 14,2 g/l  |
| EC50 - Muut vesieliot [1] | 5012 mg/l |
| ErC50 levät               | 275 mg/l  |
| NOEC (krooninen)          | 9,6 mg/l  |

## 12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

### KONTAKT PCC

|                       |                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Pysyvyys ja hajoavuus | Ei määritelty. Tämän tuotteen hajoavuudesta ei ole tietoja. |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|

## 12.3. Biokertyvyys

### KONTAKT PCC

|                                              |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (Log Kow) | Ei sovellettavissa |
|----------------------------------------------|--------------------|

### Hiilidioksidi (CO2) (124-38-9)

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (Log Pow) | 0,83 |
|----------------------------------------------|------|

### Dimetyylioksimetaani (109-87-5)

|                                              |   |
|----------------------------------------------|---|
| Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (Log Pow) | 0 |
|----------------------------------------------|---|

### metanoli (67-56-1)

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (Log Pow) | -0,7 |
|----------------------------------------------|------|

### 1-etoksipropan-2-oli; 2PG1EE; 1-etoksi-2-propanoli; propeeniglykolin monoetyylieetteri (1569-02-4)

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (Log Pow) | < 1 |
|----------------------------------------------|-----|

### etanoli; etyylialkoholi (64-17-5)

|                                              |       |
|----------------------------------------------|-------|
| Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (Log Pow) | -0,32 |
|----------------------------------------------|-------|

## 12.4. Liikkuvuus maaperässä

### metanoli (67-56-1)

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Liikkuvuus maaperässä | 2,75 |
|-----------------------|------|

## 12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

### KONTAKT PCC

|                         |                                                                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PBT-arvioinnin tulokset | Ei sisällä PBT- ja/tai vPvB-aineita $\geq$ 0,1 % arvioidaan REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisesti |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 12.6. Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien aiheuttamista haitallisista ympäristövaikutuksista

: Aine ei sisällä ainetta (aineita), joka sisältyy REACH-asetuksen 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti laadittuun luetteloon aineista, joilla(t) on hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia, tai siinä tunnustetaan olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia Komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2017/2100 tai Komission asetuksen(EU) 2018/605 asetettujen kriteerien mukaisesti, vähintään 0,1 prosentin pitoisuutena.

# KONTAKT PCC

## Käyttöturvallisuustiedote

REACH-asetuksen (EY) 1907/2006 mukaisesti muutettuna asetuksella (EU) 2020/878

### 12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Lisätiedot : Ei muita tunnettuja vaikutuksia  
Kasvihuoneilmiöpotentiaali : 0.05 (Fluoratut kasvihuonekaasut - (EY) No 2024/573)

## KOHTA 13: Jätteen käsittelyyn liittyvät näkökohdat

### 13.1. Jätteenkäsittelymenetelmät

Jätteenkäsittelymenetelmät : Sisältö/astia hävitettävä luvan saaneen jätteenkäsittelijän lajitteluohjeiden mukaisesti.  
Eurooppalainen jäteluettelo (LoW, EY 2000/532) : EWC (European Waste Catalogue) mukaan jättekoodit eivät ole tiettyä tuotetta, vaan tiettyä käyttötarkoitusta vastaavia. Käyttäjän tulee määritellä jättekoodit sillä perusteella, mihin käyttötarkoitukseen tuotetta on käytetty.

## KOHTA 14: Kuljetustiedot

määräysten mukaisesti ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR                                                                                 | IMDG                                                                                                                                      | IATA                                                                                | ADN                                                                                   | RID                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.1. YK-numero tai tunnistenumero                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| UN 1950                                                                             | UN 1950                                                                                                                                   | UN 1950                                                                             | UN 1950                                                                               | UN 1950                                                                               |
| 14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi                                      |                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| AEROSOLIT                                                                           | AEROSOLS                                                                                                                                  | Aerosols, flammable                                                                 | AEROSOLIT                                                                             | AEROSOLIT                                                                             |
| Kuljetusasiakirjan kuvaus                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| UN 1950 AEROSOLIT, 2.1, (D)                                                         | UN 1950 AEROSOLS, 2.1                                                                                                                     | UN 1950 Aerosols, flammable, 2.1                                                    | UN 1950 AEROSOLIT, 2.1                                                                | UN 1950 AEROSOLIT, 2.1                                                                |
| 14.3. Kuljetuksen vaaraluokat                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| 2.1                                                                                 | 2.1                                                                                                                                       | 2.1                                                                                 | 2.1                                                                                   | 2.1                                                                                   |
|  |                                                        |  |  |  |
| 14.4. Pakkausryhmä                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| Ei sovellettavissa                                                                  | Ei sovellettavissa                                                                                                                        | Ei sovellettavissa                                                                  | Ei sovellettavissa                                                                    | Ei sovellettavissa                                                                    |
| 14.5. Ympäristövaarat                                                               |                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| Ympäristölle vaarallinen: Ei                                                        | Ympäristölle vaarallinen: Ei<br>Merta saastuttava aine: Ei<br>Hätätiedotteen numero (tulipalo): F-D<br>Hätätiedotteen numero (vuoto): S-U | Ympäristölle vaarallinen: Ei                                                        | Ympäristölle vaarallinen: Ei                                                          | Ympäristölle vaarallinen: Ei                                                          |
| Muita tietoja ei ole saatavissa                                                     |                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |

### 14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle

**Maakuljetus**  
Luokituskoodi (ADR) : 5F  
Erityismääräykset (ADR) : 190, 327, 344, 625  
Rajoitetut määrät (ADR) : 1l  
Poikkeusmäärät (ADR) : E0  
Pakkaustavat (ADR) : P207, LP200  
Erityispakkausmääräykset (ADR) : PP87, RR6, L2  
Yhteenpakkaamismääräykset (ADR) : MP9

# KONTAKT PCC

## Käyttöturvallisuustiedote

REACH-asetuksen (EY) 1907/2006 mukaisesti muutettuna asetuksella (EU) 2020/878

|                                                                                        |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Kuljetuskategoria (ADR)                                                                | : 2         |
| Kuljetukseen liittyvät erityismääräykset - Kollit (ADR)                                | : V14       |
| Kuljetukseen liittyvät erityismääräykset - Kuormaaminen, purkaminen ja käsittely (ADR) | : CV9, CV12 |
| Kuljetukseen liittyvät erityismääräykset - Kuljetustapahtuma (ADR)                     | : S2        |
| Tunnelirajoituskoodi (ADR)                                                             | : D         |

### Merikuljetukset

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Erityismääräykset (IMDG)        | : 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959 |
| Rajoitetut määrät (IMDG)        | : SP277                            |
| Vapautetut määrät (IMDG)        | : E0                               |
| Pakkausohjeet (IMDG)            | : P207, LP200                      |
| Pakkausmääräykset (IMDG)        | : PP87, L2                         |
| Lastauskategoria (IMDG)         | : Ei mitään                        |
| Pakkaaminen ja käsittely (IMDG) | : SW1, SW22                        |
| Eristäminen (IMDG)              | : SG69                             |

### Ilmakuljetus

|                                                    |                    |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| PCA Vapautetut määrät (IATA)                       | : E0               |
| PCA Rajoitetut määrät (IATA)                       | : Y203             |
| PCA rajoitetun määrän suurin sallittu määrä (IATA) | : 30kgG            |
| PCA pakkausohjeet (IATA)                           | : 203              |
| PCA suurin sallittu määrä (IATA)                   | : 75kg             |
| CAO pakkausohjeet (IATA)                           | : 203              |
| CAO suurin sallittu nettomäärä (IATA)              | : 150kg            |
| Erityismääräykset (IATA)                           | : A145, A167, A802 |
| ERG-koodi (IATA)                                   | : 10L              |

### Jokikuljetukset

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Luokituskoodi (ADN)                         | : 5F                 |
| Erityismääräykset                           | : 190, 327, 344, 625 |
| Rajoitetut määrät (ADN)                     | : 1 L                |
| Vapautetut määrät (ADN)                     | : E0                 |
| Vaaditut varusteet (ADN)                    | : PP, EX, A          |
| Ilmanvaihto (ADN)                           | : VE01, VE04         |
| Sinisten kartioiden/valojen lukumäärä (ADN) | : 1                  |

### Rautatiekuljetus

|                                                                                |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| luokittelukoodi (RID)                                                          | : 5F                 |
| Erityiset määräykset (RID)                                                     | : 190, 327, 344, 625 |
| Rajoitetut määrät (RID)                                                        | : 1L                 |
| Vapautetut määrät (RID)                                                        | : E0                 |
| Pakkausohjeet (RID)                                                            | : P207, LP200        |
| Pakkauksia koskevat erityismääräykset (RID)                                    | : PP87, RR6, L2      |
| Yhteiskäytössä olevia pakkauksia koskevat erityismääräykset (RID)              | : MP9                |
| Kuljetuskategoria (RID)                                                        | : 2                  |
| Kuljetusta koskevat erityismääräykset - Kolli (RID)                            | : W14                |
| Kuljetusta koskevat erityismääräykset - Lastaus, lastin purku, käsittely (RID) | : CW9, CW12          |
| Pikapaketit (RID)                                                              | : CE2                |
| Vaaran tunnusnumero (RID)                                                      | : 23                 |

## 14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti

Ei sovellettavissa

# KONTAKT PCC

## Käyttöturvallisuustiedote

REACH-asetuksen (EY) 1907/2006 mukaisesti muutettuna asetuksella (EU) 2020/878

### KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

#### 15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

##### EU-säännökset ja määräykset

##### REACH-asetuksen liite XVII (rajoitusehdot)

Ei sisällä REACH-asetuksen liitteessä XVII (rajoitusehdot) lueteltuja aineita

##### REACH-asetuksen liite XIV (lupaluettelo)

Ei sisällä REACH-asetuksen liitteessä XIV (lupaluettelo) lueteltuja aineita

##### REACH-kandidaattiluettelo (SVHC)

Ei sisällä REACH-kandidaattiluettelossa lueteltuja aineita

##### PIC-asetus (EU 649/2012, etukäteen ilmoitettu suostumus)

Ei sisällä PIC-luettelossa (asetus EU 649/2012 vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista) lueteltuja aineita

##### POP-asetus (EU 2019/1021, Pysyvät orgaaniset haitta-aineet)

Ei sisällä POP-luettelossa lueteltuja aineita (asetus EU 2019/1021 pysyvistä orgaanisista haitta-aineista)

##### Asetus Otsonikerrosta heikentävistä aineista (EU 1005/2009)

Ei sisällä otsonikerrosta heikentävien aineiden luettelossa lueteltuja aineita (asetus EU 1005/2009 otsonikerrosta heikentävistä aineista).

##### Kaksikäyttöasetus (428/2009)

Ei sisällä kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskevan yhteisön valvontajärjestelmän perustamisesta 5 päivänä toukokuuta 2009 annetun NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 428/2009 soveltamisalaan kuuluvia aineita.

##### VOC-direktiivi (2004/42/CE, haihtuvat orgaaniset yhdisteet)

VOC-pitoisuus : 745 g/l

##### Pesuaineasetus (EY 648/2004)

| Sisältöä koskevat merkinnät |        |
|-----------------------------|--------|
| Ainesosa                    | %      |
| alifaattiset hiilivedyt     | 15-30% |

##### Asetus räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä (EU 2019/1148)

Ei sisällä räjähteiden lähtöaineiden luettelossa lueteltuja aineita (asetus EU 2019/1148 räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä).

##### Asetus huumausaineiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä (EC 273/2004)

Sisältää huumausaineiden lähtöaineiden luettelossa lueteltuja aineita (asetus (EY) N:o 273/2004 tiettyjen huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laittomaan valmistukseen käytettävien aineiden valmistuksesta ja markkinoille saattamisesta).

##### Kansalliset määräykset

##### Suomi

Muut tiedot : NACE-koodi: 452.  
Käyttöluokat (UC62) : Puhdistus-/pesuaineet

#### 15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole suoritettu

### KOHTA 16: Muut tiedot

| Lyhenteet ja akronyymit: |                                                                                       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ADN                      | Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä sisävesikuljetuksista |
| ADR                      | Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista      |
| ATE                      | Välittömän myrkyllisyyden arviointi                                                   |

# KONTAKT PCC

## Käyttöturvallisuustiedote

REACH-asetuksen (EY) 1907/2006 mukaisesti muutettuna asetuksella (EU) 2020/878

| Lyhenteet ja akronyymit:          |                                                                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| BCF                               | Biokertyvyystekijä                                                              |
| Biologinen raja-arvo (BLV)        | Biologinen raja-arvo                                                            |
| Biokemiallinen hapenkulutus (BOD) | Biokemiallinen hapenkulutus (BOD)                                               |
| Kemiallinen hapenkulutus (COD)    | Kemiallinen hapenkulutus (COD)                                                  |
| DMEL                              | Johdettu vähimmäisvaikutustaso                                                  |
| DNEL                              | Johdettu vaikutukseton altistumistaso                                           |
| EY-nro                            | Euroopan yhteisön numero                                                        |
| EC50                              | Keskimääräinen vaikuttava pitoisuus                                             |
| Englanti                          | Euroopan standardi                                                              |
| IARC                              | Kansainvälinen syöväntutkimuskeskus                                             |
| IATA                              | Kansainvälinen ilmakuljetusliitto                                               |
| IMDG                              | Vaarallisten aineiden kansainvälinen merikuljetussäännöstö                      |
| LC50                              | Tappava pitoisuus 50 prosentille testipopulaatiosta (tappava mediaanipitoisuus) |
| LD50                              | Tappava annos 50 prosentille testipopulaatiosta (tappava mediaaniannos)         |
| LOAEL                             | Alhaisin havaittavan haittavaikutuksen aiheuttava annos                         |
| NOAEC                             | Pitoisuus, joka ei aiheuta havaittavaa haittavaikutusta                         |
| NOAEL                             | Annos, joka ei aiheuta havaittavaa haittavaikutusta                             |
| NOEC                              | Pitoisuus, joka ei aiheuta havaittavaa vaikutusta                               |
| OECD                              | Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö                                 |
| HTP                               | Työperäisen altistumisen viiteraja                                              |
| PBT                               | Hitaasti hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen aine                                |
| PNEC                              | Arvioitu vaikutukseton pitoisuus                                                |
| RID                               | Vaarallisten aineiden kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevat määräykset    |
| KTT                               | Käyttöturvallisuustiedote                                                       |
| STP                               | Jätevedenpuhdistamo                                                             |
| ThOD                              | Teoreettinen hapenkulutus                                                       |
| TLM                               | Keskimääräinen sietoraja                                                        |
| VOC                               | Haihtuvat orgaaniset yhdisteet                                                  |
| CAS-nro                           | CAS-numero                                                                      |
| N.O.S.                            | Not Otherwise Specified                                                         |
| vPvB                              | Erittäin hitaasti hajoava ja erittäin voimakkaasti biokertyvä                   |
| ED                                | Hormonaalinen haitta-aine                                                       |

| H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti:  |                                                           |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 3 (hengitysteiden kautta) | Välitön myrkyllisyys (hengitysteiden kautta), kategoria 3 |
| Acute Tox. 3 (Ihon kautta)           | Välitön myrkyllisyys (ihon kautta), kategoria 3           |

# KONTAKT PCC

## Käyttöturvallisuustiedote

REACH-asetuksen (EY) 1907/2006 mukaisesti muutettuna asetuksella (EU) 2020/878

| H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti: |                                                                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 3 (suun kautta)          | Välitön myrkyllisyys (suun kautta), kategoria 3                                       |
| Aerosol 1                           | Aerosoli, kategoria 1                                                                 |
| Aquatic Chronic 2                   | Vaarallisuus vesiympäristölle – krooninen vaara, kategoria 2                          |
| Aquatic Chronic 3                   | Vaarallisuus vesiympäristölle – krooninen vaara, kategoria 3                          |
| Asp. Tox. 1                         | Aspiraatiovaara, kategoria 1                                                          |
| Eye Irrit. 2                        | Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys, kategoria 2                                         |
| Flam. Liq. 2                        | Syttyvät nesteet, kategoria 2                                                         |
| Flam. Liq. 3                        | Syttyvät nesteet, kategoria 3                                                         |
| H222                                | Erittäin helposti syttyvä aerosoli.                                                   |
| H225                                | Helposti syttyvä neste ja höyry.                                                      |
| H226                                | Syttyvä neste ja höyry.                                                               |
| H229                                | Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa.                                              |
| H280                                | Sisältää paineen alaista kaasua; voi räjähtää kuumennettaessa.                        |
| H301                                | Myrkyllistä nieltynä.                                                                 |
| H304                                | Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.                             |
| H311                                | Myrkyllistä joutuessaan iholle.                                                       |
| H315                                | Ärsyttää ihoa.                                                                        |
| H319                                | Ärsyttää voimakkaasti silmiä.                                                         |
| H331                                | Myrkyllistä hengitettynä.                                                             |
| H336                                | Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.                                         |
| H370                                | Vahingoittaa elimiä.                                                                  |
| H371                                | Saattaa vahingoittaa elimiä.                                                          |
| H411                                | Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.                            |
| H412                                | Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.                            |
| Press. Gas (Comp.)                  | Paineen alaiset kaasut : Puristettu kaasu                                             |
| Skin Irrit. 2                       | Ihosyövyttävyyys/ihoärsytys, kategoria 2                                              |
| STOT SE 1                           | Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen, kategoria 1                          |
| STOT SE 2                           | Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen, kategoria 2                          |
| STOT SE 3                           | Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen, kategoria 3, narkootiset vaikutukset |

Nämä tiedot perustuvat nykyiseen tietämykseen ja niiden tarkoitus on kuvata tuotetta vain terveys-, turvallisuus- ja ympäristövaatimusten näkökulmasta. Niiden ei siksi pidä tulkita takaavan mitään tuotteen erityistä ominaisuutta. Tiedotteesta ei saa käyttää erillisiä osia ilman CRC:n lupaa lukuunottamatta tutkimuskohteita, jotka koskevat terveys-, ympäristö- ja turvallisuusvaarojen arviointeja. Tuotteiden suhteen noudatetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1272/2008 aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta (CLP), Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1907/2006 kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) (kummankin korjaukset ja muutokset huomioiden) sekä muita sovellettavia lakeja. Maahantuojan tai jatkokäyttäjien vastuulla on varmistaa, että heidän tuomansa tuote on asetusten mukainen. Vaikka tuotteella olisi maan virallisella kielellä julkaistu käyttöturvallisuustiedote (SDS), se ei takaa, että tuote on kyseisen maan säädösten mukainen.