

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Płyty kołnierzowe z tworzywa sztucznego do kabli z wytłoczeniem PG – KL 1581.000

Date : 2019-03-01

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Płyty kołnierzowe z tworzywa sztucznego do kabli z wytłoczeniem PG – KL 1581.000

created: 01.03.2019 on www.rittal.com/pl-pl



Opis produktu

Opis:	Z wytłaczanymi wstępnie otworami PG do dławików kablowych. Należy stosować uszczelnienie do standardowych płyt kołnierzowych.
Materiał:	ABS
Kolor:	RAL 7035
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529:	IP 55 przy fachowym montażu
Wskazówka:	Przyporządkowanie rozmiarów płyt kołnierzowych można znaleźć w poszczególnych obudowach

Cechy produktu

Wymiary:	Szerokość: 220 mm Głębokość: 90 mm
Temperatura robocza:	Praca (otoczenie): -40°C...+70°C
Płyta kołnierzowa, rozmiar:	2
Wprowadzanie kabli:	Liczba x średnica PG: 12 x 13.5
Jednostka opakowania:	5 szt.
Masa/opak.:	0,6 kg

EAN:	4028177010888
Numer taryfy celnej:	73269098
ETIM 6.0:	EC000211
ETIM 5.0:	EC000211
eCl@ss 8.0/8.1:	27142421
eCl@ss 7.0/7.1:	27189190
eCl@ss 6.0/6.1:	27189190
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27189222
Opis produktu:	KL Płyta kołnierkowa z tworzywa sztucznego do kabli z wytłoczeniem PG, SxG: 220x90 mm, rozmiar: 2, wytłoczenia PG: 13,5
Atesty	
Certyfikaty:	EAC