

PLA-RUP

CZYTNIK RFID 13,56MHz



Produkt zaprojektowany
i wyprodukowany w Polsce

PLA-RUP jest biurkowym czytnikiem i programatorem USB kart oraz transponderów zbliżeniowych RFID z rodziny MIFARE® Classic, Plus S/X, Ultralight, Ultralight C, DESFire, DESFire EV1, działających na częstotliwości 13,56MHz. Czytnik posiada wbudowany mechanizm MAD oraz funkcjonalność programatora kart i tagów NFC zgodnych ze standardem ISO/IEC 14443. Czytnik posiada interfejs USB, urządzenie kompozytowe, CDC (emulacja portu szeregowego) + HID (klawiatura).



NETRONIX

Główne cechy

- Obsługuje transpondery RFID z rodziny MIFARE® Classic (S50, S70), Plus (S/X), UltraLight, UltraLight C, DESfire, pracujące w częstotliwości 13,56MHz,
- Interfejs USB (złącze micro USB), urządzenie kompozytowe, CDC + HID,
- Wbudowany buzzer, dwie diody LED dowolnego przeznaczenia,
- Wbudowany przycisk powrotu do ustawień fabrycznych,
- Możliwość pełnego dostępu do wszystkich sektorów kart MIFARE® na poziomie odczytu i zapisu,
- Wbudowany mechanizm MAD (MIFARE Application Directory),
- dane zabezpieczone hasłem,
- aktualizacja oprogramowania poprzez interfejs USB,
- programowanie kart i tagów NFC zgodnych ze standardem ISO/IEC 14443.

Specyfikacja

Obsługiwane standardy MIFARE® Classic, Plus, Ultralight, Ultralight C, DESFire, DESFire EV1

Częstotliwość pracy 13,56MHz

Interfejs micro USB

Przekaznik Nie

Antena Tak

LED Tak

Buzzer Tak

Napięcie zasilania 5V (USB)

Średni. pobór prądu 200mA

Rozmiar (mm) 54 x 85 x 7

Temperatura pracy -20°C do +65°C

ND733-v2 AKP D071124

Netronix sp. z o.o.

Producent modułów i czytników kart zbliżeniowych RFID oraz urządzeń komunikacyjnych dla automatyki i przemysłu

Wsparcie techniczne

netronix@netronix.pl

PLA-RUP