UNITRONIC® SENSOR M8-M8

M8 штекер и M8 гнездо

Соединительный шнур датчика/актуатора, M8—M8, безгалогенный полиуретан, с 3- или 4-штыревыми контактами, штекер/гнездо, светодиод, код A, IP65/IP67/IP68, пригоден для применения в буксируемых кабельных цепях

Информация

Другие типы кабеля см. на сайте www.lappkabel.de/konfektionsfinder или по запросу

Для буксируемых кабельных цепей

Место для монтажа

Машиностроение, промышленное оборудование

Automation/Fältinstallation

Преимущества

Экономия средств благодаря простому и быстрому монтажу
Экономия места для монтажа благодаря габаритам
Быстрое и простое отслеживание ошибок
Позолоченые контакты для снижения переходного сопротивления

Области применения

Для областей применения с повышенным механическим воздействием

©2017 Lapp Group - Technical changes reserved

UNITRONIC® SENSOR M8-M8

Характеристики
Стойкие к УФ-излучению
Хорошая стойкость к маслам и химическим веществам
Без галогенов
Для применения в буксируемых кабельных цепях
Кабели имеют маркировочные манжеты

Стандарты / Сертификаты соответствия
Без галогенов в соотв. с DIN VDE 0472
UL File № E249137
Не распространяет горение в соответствии с UL 1581 FT-2

Конструкция
Сечение жил: 0,25 мм²
Цветовая кодировка:3-конт.: корич. (1), син. (3), черн. (4) 4-конт. корич. (1), бел. (2), син. (3), черн. (4)
Наружная оболочка: PUR, чёрная

Technical Data

Классификация:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001855 ETIM 5.0 Class-Description: Sensor-actuator патчкорд
Материал:	Контакты: CuSn Рабочая поверхность контакта: Ni/Au Рифления: литьё из цинкового сплава, никелированный Корпус: полиуретан, трудновоспламеняемый, самозатухающий
Минимальный радиус изгиба:	Неподвижное применение: 5 x D Подвижное применение: 10 x D
Класс защиты:	IP65/IP67
Температура окружающей среды (рабочая):	Штекер/гнездо -25°C to +90°C Неподвижное применение: -40°C до +80°C Подвижное применение: -25°C до +80°C
Кодировка:	A-стандарт
Номинальный ток, A:	4 A

Note
Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными.
Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.
UL-сертификацию смотри в тех.паспорте

©2017 Lapp Group - Technical changes reserved

UNITRONIC® SENSOR M8-M8

Артикул	Обозначение	Кол-во контактов	Длина, м	Конструкция	LED	Номинальное напряжение, В
22260206	AB-C3-M8MS-0,3PUR-M8FS	3	0,3	Прямой-прямой	нет	60
22260207	AB-C3-M8MS-0,6PUR-M8FS	3	0,6	Прямой-прямой	нет	60
22260208	AB-C3-M8MS-1,0PUR-M8FS	3	1	Прямой-прямой	нет	60
22260209	AB-C3-M8MS-2,0PUR-M8FS	3	2	Прямой-прямой	нет	60
22260210	AB-C3-M8MS-0,3PUR-M8FA	3	0,3	Прямой-угловой	нет	60
22260211	AB-C3-M8MS-0,6PUR-M8FA	3	0,6	Прямой-угловой	нет	60
22260212	AB-C3-M8MS-1,0PUR-M8FA	3	1	Прямой-угловой	нет	60
22260213	AB-C3-M8MS-2,0PUR-M8FA	3	2	Прямой-угловой	нет	60
22260214	AB-C3-M8MS-0,3PUR-M8FA-2L	3	0,3	Прямой-угловой	2	24
22260215	AB-C3-M8MS-0,6PUR-M8FA-2L	3	0,6	Прямой-угловой	2	24
22260216	AB-C3-M8MS-1,0PUR-M8FA-2L	3	1	Прямой-угловой	2	24
22260217	AB-C3-M8MS-2,0PUR-M8FA-2L	3	2	Прямой-угловой	2	24
4-конт.						
22260313	AB-C4-M8MS-0,3PUR-M8FS	4	0,3	Прямой-прямой	нет	30
22260314	AB-C4-M8MS-0,6PUR-M8FS	4	0,6	Прямой-прямой	нет	30
22260315	AB-C4-M8MS-1,0PUR-M8FS	4	1	Прямой-прямой	нет	30
22260316	AB-C4-M8MS-2,0PUR-M8FS	4	2	Прямой-прямой	нет	30
22260059	AB-C4-M8MS-0,3PUR-M8FA	4	0,3	Прямой-угловой	нет	30
22260060	AB-C4-M8MS-0,6PUR-M8FA	4	0,6	Прямой-угловой	нет	30
22260061	AB-C4-M8MS-1,0PUR-M8FA	4	1	Прямой-угловой	нет	30

©2017 Lapp Group - Technical changes reserved

LAPP GROUP

PRODUCT INFORMATION

UNITRONIC® SENSOR M8-M8

Артикул	Обозначение	Кол-во контактов	Длина, м	Конструкция	LED	Номинальное напряжение, В
22260062	AB-C4-M8MS-2,0PUR-M8FA	4	2	Прямой-угловой	нет	30

©2017 Lapp Group - Technical changes reserved