

SKINDICHT® MA-M/PG

SKINDIC HT® MA-M/PG, adaptér umožňuje použití PG příslušenství v kombinaci s metrickými závit



Odolný



Mechanická odolnost

Výhody

Umožňuje používat příslušenství se závitem PG v metrických závitových otvorech

Oblasti použití

Přechodový kus z metrického vnějšího závitu na vnitřní závit PG

Stroje

Přístroje/aparáty

Pouzdra

Konstrukce

Metrický připojovací závit dle DIN EN 60423

Základní technické informace viz DIN IEC 62444

Technická data

Klasifikace ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-Description: kabelová vývodka

Klasifikace ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-Description: Kabelová vývodka

Na vyžádání::

S namontovaným O-kroužkem

Materiál:

Poniklovaná mosaz

Teplotní rozsah:

-60 °C až +200 °C

SKINDICHT® MA-M/PG**Poznámka**

Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
Uvedené ceny jsou základní ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.

**SKINDICHT® MA-M/PG**

Číslo výrobku	Vnější závit M1	Vnitřní závit PG/NPT
SKINDICHT® MA-M / PG		
52104200	16 x 1.5	7
52104210	20 x 1.5	9
52104220	25 x 1.5	11
52104230	25 x 1.5	13,5
52104240	25 x 1.5	16
52104250	32 x 1.5	16
52104260	32 x 1.5	21
52104270	40 x 1.5	21
52104280	50 x 1.5	29
52104290	63 x 1.5	36
52104300	63 x 1.5	42

Poslední změny (05.04.2018)

@2018 Lapp Group - all rights reserved.

Produktový management <http://appczech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02_03.16