

Klucz dynamometryczny Click-Torque X 6 do końcówek wtykowych, 80-400 Nm, 14x18 x 80-400 Nm

Nastawne klucze dynamometryczne Click-Torque do końcówek wtykowych



EAN:	4013288193827	Wymiar:	665x47x47 mm
Numer części:	05075656001	Waga:	0 g
Numer artykułu:	Click-Torque X 6	Kraj pochodzenia:	TW
		Numer taryfy celnej:	82041100

- Z uchwytem do wymiennych końcówek wtykowych 14x18 mm
- Prosta regulacja i zabezpieczenie żądanego momentu obrotowego za pomocą słyszalnego i wyczuwalnego zablokowania po osiągnięciu wartości skali
- Słyszalny i wyczuwalny mechanizm wyzwalający sygnalizujący osiągnięcie ustawionej wartości momentu obrotowego
- Zakres pomiarowy: 80-400 Nm; Dokładność pomiaru do $\pm 3\%$ zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Bardzo wytrzymała konstrukcja z ergonomiczną, 2-komponentową rękojeścią do dokręcania w prawo

Klucz dynamometryczny w niepowtarzalnym designie firmy Wera. Bardzo wytrzymałe wykonanie i wysoka dokładność zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Łatwe ustawienie i zabezpieczenie wartości domyślnej. Słyszalne i wyczuwalne zablokowanie po osiągnięciu wartości skali ułatwia również bezpieczne ustawienie żądanego momentu obrotowego. Wytrzymały mechanizm wyzwalający uruchamia wyraźnie słyszalny i wyczuwalny sygnał po osiągnięciu ustawionego momentu obrotowego. Do dokręcania w prawo i w lewo oraz z 4-kątnym czopem wtykowym 14x18 mm do zamocowania odpowiednich końcówek wtykowych.

Link

https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools_click-torque_x_6.html

Wera - Click-Torque X 6
05075656001 - 4013288193827

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Klucz dynamometryczny Click-Torque X 6 do końcówek wtykowych, 80-400 Nm, 14x18 x 80-400 Nm

Nastawne klucze dynamometryczne Click-Torque do końcówek wtykowych



Klucze dynamometryczne z serii Click-Torque

Czop 14x18 mm

Dokładność



Chcieliśmy, aby praca z kluczami dynamometrycznymi była prosta i precyzyjna. Dlatego też opracowaliśmy klucz dynamometryczny Click-Torque. Dzięki łatwemu ustawianiu i zabezpieczeniu wartości domyślnej oraz solidnej konstrukcji, klucze dynamometryczne są idealnym narzędziem do wszystkich połączeń śrubowych, gdzie wymagana jest kontrola momentu dokręcania (przełączalny klucz dynamometryczny) oraz dokręcanie i luzowanie (klucz dynamometryczny do końcówek wtykowych) połączenia śrubowego.

Do kluczy dynamometrycznych z serii Click-Torque X z uchwytem do wymiennych końcówek 14x18 mm.

Dokładność pomiaru do $\pm 3\%$ zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Łatwa obsługa i niezawodność

Łatwe ustawianie

Mechanizm wyzwalający


Do pracy w prawo i lewą stronę




Łatwa regulacja i zabezpieczenie zadanego momentu obrotowego; odczyt na skali głównej i precyzyjnej.



Słyszalne i wyczuwalne zablokowanie przy osiągnięciu wartości skali.



Po osiągnięciu ustawionej wartości momentu obrotowego uruchamia się słyszalny i wyczuwalny mechanizm.



Klucze dynamometryczne Click-Torque do końcówek wtykowych przeznaczone do dokręcania w prawo i w lewo.

Link

https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools_click-torque_x_6.html


Wera - Click-Torque X 6
05075656001 - 4013288193827

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Klucz dynamometryczny Click-Torque X 6 do końcówek wtykowych, 80-400 Nm,
14x18 x 80-400 Nm
Nastawne klucze dynamometryczne Click-Torque do końcówek wtykowych



Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:



		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch
05075656001	14x18	80-400	1,0	60-295	655	140	47	32	26	25 25/32"	5 33/64"	1 27/32"	1 17/64"	1 1/32"

Link

https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools_click-torque_x_6.html

Wera - Click-Torque X 6
05075656001 - 4013288193827

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de