

SKINTOP® DIX-AUTOMATION

SKINTOP® DIX-AUTOMATION, uszczelnienia z NBR z optymalnym uszczelnieniem w przypadku korzystania z kabli AS-I bus, odciążenie kabla



Odporność na promieniowanie UV



Odporność na temperaturę



Niezawodność



Czas montażu



Kompletterande automationskomponenter från Lapp

Korzyści

Optymalne uszczelnienie w przypadku korzystania z przewodów BUS sieci AS-i

Odciążenie

Zakres zastosowania

Uszczelnienia mogą być stosowane zamiast standardowych uszczelek w dławnicach kablowych SKINTOP®

Szafy rozdzielcze

Pulpit sterowniczy

Zastosowanie biurowe

Uwaga

IP 68 może zostać osiągnięte, gdy wszystkie otwory są optymalnie wykorzystane, np. gdy używamy standardowych przewodów AS-I

Budowa produktu

Ostania aktualizacja (16.01.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Zarządzanie produktem <http://lapppoland.lappgroup.com>

Aktualne dane w pliku Dane techniczne.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® DIX-AUTOMATION

Dopasowane wycięcie do wprowadzenia przewodów BUS sieci AS-i

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000032 Opis klasy ETIM 5.0: Zaślepka gwintowana otworów
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000032 ETIM 6.0 Class-Description: korek gwintowany
Kolor:	Czarny, RAL 9005
Materiał:	NBR
Stopień ochrony:	IP 54
Zakres temperatury:	Od -40°C do +100°C

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

SKINTOP® DIX-AUTOMATION

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/rozmiar
SKINTOP® DIX ASI	
53611000	DIX ASI 11