

## Tubo Termoretráctil 3:1 en Minicajas

### HIS-3

El HIS-3 es usado generalmente para aplicaciones de aislamiento eléctrico con una alta protección contra la corrosión y abrasión mecánica.

#### Características y Beneficios


- Tubos termoretráctiles sin adhesivo en minicajas
- Alto grado de contracción (3:1)
- Se adapta a una gran cantidad de dimensiones muy variables
- Sólo 6 tamaños para un rango de aplicaciones entre 1 y 20 mm de diámetro, reduciendo su stock a la mitad



HIS-3 se ajusta a la gran mayoría de aplicaciones y dimensiones.



¡En un solo paso a la Web!



Tubo Termoretráctil 3:1

<b>MATERIAL</b>	Poliolefina, cross linked (PO-X)
<b>Contracción</b>	3:1
<b>Temp. Trabajo</b>	-55 °C a +135 °C
<b>Temp. Mín. Contracción</b>	+100 °C
<b>Cambio Longitudinal (desp. contraer)</b>	-5 % max.
<b>Rigidez Dieléctrica</b>	20 kV/mm acorde a ASTM D 150
<b>Flamabilidad</b>	UL224 VW1(excepto transparente)
<b>Clase de Aislamiento</b>	B (VDE 0530)




TIPO	Ø Sumin. (D) min.	Contr. Ø (d) max.	Pared (WT)	Largo Rollo	Color	Herramientas Recom.	Código
HIS-3-1.5/0.5	1,5	0,5	0,45	10 m	Azul (BU)	30-33	308-30156
	1,5	0,5	0,45	10 m	Negro (BK)	30-33	308-30150
	1,5	0,5	0,45	10 m	Rojo (RD)	30-33	308-30152
	1,5	0,5	0,45	10 m	Transparente (CL)	30-33	308-30153
HIS-3-3/1	3,0	1,0	0,55	10 m	Azul (BU)	30-33	308-30306
	3,0	1,0	0,55	10 m	Negro (BK)	30-33	308-30300
	3,0	1,0	0,55	10 m	Rojo (RD)	30-33	308-30302
	3,0	1,0	0,55	10 m	Transparente (CL)	30-33	308-30303
	3,0	1,0	0,55	10 m	Verde-Amarillo (GNYE)	30-33	308-30307
HIS-3-6/2	6,0	2,0	0,65	5 m	Azul (BU)	30-33	308-30606
	6,0	2,0	0,65	5 m	Negro (BK)	30-33	308-30600
	6,0	2,0	0,65	5 m	Rojo (RD)	30-33	308-30602
	6,0	2,0	0,65	5 m	Transparente (CL)	30-33	308-30603
	6,0	2,0	0,65	5 m	Verde-Amarillo (GNYE)	30-33	308-30607

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas.  
Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje.



Para Productos con Aprobaciones y Especificaciones Específicas, por favor ver el Apéndice.



### Tubo Termoretráctil 3:1 en Minicajas

HIS-3



Tubo Termoretráctil 3:1

TIPO	Ø Sumin. (D) min.	Contr. Ø (d) max.	Pared (WT)	Largo Rollo	Color	Herramientas Recom.	Código
HIS-3-9/3	9,0	3,0	0,75	5 m	Azul (BU)	30-33	308-30906
	9,0	3,0	0,75	5 m	Negro (BK)	30-33	308-30900
	9,0	3,0	0,75	5 m	Rojo (RD)	30-33	308-30902
	9,0	3,0	0,75	5 m	Transparente (CL)	30-33	308-30903
	9,0	3,0	0,75	5 m	Verde-Amarillo (GNYE)	30-33	308-30907
HIS-3-12/4	12,0	4,0	0,80	5 m	Azul (BU)	30-33	308-31206
	12,0	4,0	0,80	5 m	Negro (BK)	30-33	308-31200
	12,0	4,0	0,80	5 m	Rojo (RD)	30-33	308-31202
	12,0	4,0	0,80	5 m	Transparente (CL)	30-33	308-31203
	12,0	4,0	0,80	5 m	Verde-Amarillo (GNYE)	30-33	308-31207
HIS-3-18/6	18,0	6,0	0,90	4 m	Azul (BU)	30-32	308-31806
	18,0	6,0	0,90	4 m	Negro (BK)	30-32	308-31800
	18,0	6,0	0,90	4 m	Rojo (RD)	30-32	308-31802
	18,0	6,0	0,90	4 m	Transparente (CL)	30-32	308-31803
	18,0	6,0	0,90	4 m	Verde-Amarillo (GNYE)	30-32	308-31807
HIS-3-24/8	24,0	8,0	1,20	3 m	Azul (BU)	30-32	308-32406
	24,0	8,0	1,20	3 m	Negro (BK)	30-32	308-32400
	24,0	8,0	1,20	3 m	Rojo (RD)	30-32	308-32402
	24,0	8,0	1,20	3 m	Transparente (CL)	30-32	308-32403
	24,0	8,0	1,20	3 m	Verde-Amarillo (GNYE)	30-32	308-32407

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas.  
Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje.

Herramientas Recomendadas				
	30 H5002	31 H5004	32 E4500	33 ShrinkPad 110
	568	568	567	566

Para más información sobre herramientas, por favor vea el capítulo Herramientas de Aplicación.



Para Productos con Aprobaciones y Especificaciones Específicas, por favor ver el Apéndice.